

Codice	β Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	
Code	β Int.	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
EL010250000000	25	0,8	2,7	160	2,5	30	50	0,073	
EL010270000000	27*	0,8	2,7	170	2,5	30	50	0,082	
EL010300000000	30	0,8	2,8	200	2,5	40	50	0,115	
EL010320000000	31,8/1.1/4"	0,8	2,8	210	2	40	50	0,121	
EL010350000000	35	0,8	2,9	220	2	40	50	0,131	
EL010380000000	38,1/1.1/2"	0,8	3,1	270	2	50	50	0,142	
EL010390000000	39*	0,8	3,1	270	2	50	50	0,145	
EL010400000000	40	0,8	3,1	280	2	50	50	0,177	
EL010450000000	45	0,8	3,4	350	2	60	50	0,199	
EL010500000000	50	0,9	3,7	430	2	60	50	0,248	
EL010515000000	51,5*	0,9	3,7	440	2	60	50	0,254	
EL010520000000	50,8/2"	0,9	3,7	440	2	60	50	0,251	
EL010550000000	55*	0,9	3,7	470	2	70	50	0,270	
EL010600000000	60	0,9	3,7	510	1,6	80	50	0,388	
EL010630000000	63,5/2.1/2"	0,9	3,7	540	1,6	80	50	0,408	
EL010650000000	65*	0,9	3,7	550	1,6	80	50	0,417	
EL010700000000	70/2.3/4"	1,0	3,9	590	1,5	90	50	0,448	
EL010750000000	75	1,0	4,0	650	1,5	90	50	0,598	
EL010760000000	76,2/3"	1,0	4,0	660	1,5	100	50	0,606	
EL010777000000	77,7*	1,0	4,0	670	1,5	100	50	0,617	
EL010800000000	80	1,0	4,6	790	1,5	100	50	0,642	
EL010900000000	90	1,0	4,6	890	1,4	110	30	0,429	
EL011000000000	100	1,0	4,9	1000	1,3	130	30	0,632	
EL011020000000	102/4"	1,0	4,9	1020	1,3	130	30	0,644	
EL011035000000	103,5*	1,0	4,9	1030	1,3	130	30	0,653	
EL011050000000	105*	1,0	5,0	1070	1,2	130	30	0,662	
EL011100000000	110	1,0	5,2	1160	1,2	140	30	0,694	
EL011200000000	120	1,0	5,2	1260	1	150	30	0,751	
EL011250000000	125*	1,0	5,2	1310	1	150	30	0,780	
EL011270000000	127/5"	1,0	5,2	1330	1	150	30	0,791	
EL011300000000	130*	1,0	5,2	1360	0,9	160	30	0,809	
EL011400000000	140*	1,0	5,2	1460	0,9	170	30	1,155	
EL011500000000	151,5	1,1	5,6	1690	0,8	180	20	0,937	
EL011520000000	152,4*/6"	1,1	5,6	1700	0,8	180	20	0,942	
EL011600000000	160	1,1	6,3	1860	0,7	190	20	0,884	
EL011800000000	180	1,1	6,3	2090	0,4	210	20	0,986	
EL012000000000	200	1,1	6,5	2280	0,4	230	20	1,636	
EL012030000000	203,2*/8"	1,1	6,5	2310	0,4	230	20	1,660	
EL012500000000	250*	1,2	7,3	3390	0,4	270	10	1,355	
EL013000000000	300*	1,2	7,4	4140	0,3	300	10	1,612	

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity