


# APOLLO SE (Cod. AX)



**Tubo in PVC-P di colore blu con riga rossa estrusa, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto.** Formulazione speciale particolarmente adatta per impiego a **basse temperature**. Superficie interna completamente liscia, esterna semi- liscia. Robusto e flessibile, resiste a carichi, abrasione, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici. A richiesta viene prodotto nella versione antistatica con cordicella di rame.


- Ottimo per aspirazione in genere, è particolarmente idoneo per uso su carri botte grazie alle sue caratteristiche fisico-meccaniche.

*Blue PVC-P hose with an extruded red stripe, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Particularly suitable to be used at **low temperatures**. Inside surface completely smooth, light corrugation outside. Strong and flexible, resistant to crushing, abrasion, atmospheric agents and to most chemicals. It can be manufactured in antistatic version with copper wire, on request.*

- *Excellent for suction of liquids in waste management, particularly suitable to be used on tank trucks thanks to its physical- mechanical features.*

Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P / PVC-P hose



## Scheda tecnica / Technical data

| Codice<br>Code | Ø Int.<br>Ø Int. | Spess. Min.<br>Min wall th. | Spess. Max<br>Max wall th. | Peso<br>Weight | P.E.<br>W.P. | P.S.<br>B.P. | Depr.<br>Vac.      | R. Curvatura<br>Bending | Lg. Rotolo<br>Coil lgth.        | JP        |
|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
|                | mm/inch          | mm                          | mm                         | g/m            | (bar)        | (bar)        | m H <sub>2</sub> O | mm                      | m                               |           |
| AX010190000000 | 19,1*/3/4"       | 3,2                         | 3,6                        | 290            | 7,0          | 21           | 10                 | 80                      | 50                              |           |
| AX010200000000 | 20*              | 3,2                         | 3,6                        | 300            | 7,0          | 21           | 10                 | 80                      | 50                              |           |
| AX010250000000 | 25               | 3,4                         | 3,9                        | 400            | 6,0          | 18           | 10                 | 100                     | 50                              |           |
| AX010300000000 | 30               | 3,9                         | 4,3                        | 540            | 6,0          | 18           | 10                 | 120                     | 50                              |           |
| AX010320000000 | 31,8/1.1/4"      | 3,9                         | 4,3                        | 570            | 6,0          | 18           | 10                 | 130                     | 50                              |           |
| AX010350000000 | 35*              | 3,9                         | 4,4                        | 620            | 5,0          | 15           | 10                 | 140                     | 50                              |           |
| AX010380000000 | 38,1/1.1/2"      | 3,9                         | 4,4                        | 670            | 5,0          | 15           | 10                 | 155                     | 50                              |           |
| AX010390000000 | 39*              | 3,9                         | 4,4                        | 680            | 5,0          | 15           | 10                 | 155                     | 50                              |           |
| AX010400000000 | 40               | 3,9                         | 4,4                        | 700            | 5,0          | 15           | 10                 | 160                     | 50                              |           |
| AX010450000000 | 45*              | 4,1                         | 4,6                        | 830            | 4,0          | 12           | 10                 | 180                     | 50                              |           |
| AX010500000000 | 50               | 4,3                         | 4,8                        | 950            | 4,0          | 12           | 10                 | 200                     | 50                              |           |
| AX010515000000 | 51,5*            | 4,3                         | 4,8                        | 980            | 4,0          | 12           | 10                 | 200                     | 50                              |           |
| AX010520000000 | 50,8/2"          | 4,3                         | 4,8                        | 970            | 4,0          | 12           | 10                 | 200                     | 50                              |           |
| AX010550000000 | 55*              | 4,4                         | 5,0                        | 1080           | 4,0          | 12           | 9                  | 220                     | 50                              |           |
| AX010570000000 | 57*              | 4,4                         | 5,0                        | 1120           | 4,0          | 12           | 9                  | 230                     | 50                              |           |
| AX010600000000 | 60               | 4,5                         | 5,1                        | 1210           | 4,0          | 12           | 9                  | 240                     | 50                              |           |
| AX010630000000 | 63,5/2.1/2"      | 4,8                         | 5,4                        | 1370           | 4,0          | 12           | 9                  | 260                     | 50                              |           |
| AX010650000000 | 65*              | 4,9                         | 5,6                        | 1450           | 3,0          | 9            | 9                  | 270                     | 50                              |           |
| AX010700000000 | 70/2.3/4"        | 5,0                         | 5,8                        | 1560           | 3,0          | 9            | 9                  | 280                     | 50                              |           |
| AX010760000000 | 76,2/3"          | 5,0                         | 6,1                        | 1750           | 3,0          | 9            | 9                  | 310                     | 50                              |           |
| AX010800000000 | 80               | 5,1                         | 6,3                        | 1860           | 3,0          | 9            | 9                  | 320                     | 50                              | 30 m/50 m |
| AX010900000000 | 90               | 5,3                         | 6,6                        | 2190           | 3,0          | 9            | 9                  | 360                     | 30                              |           |
| AX011000000000 | 100              | 6,1                         | 7,6                        | 2830           | 3,0          | 9            | 9                  | 410                     | 30                              |           |
| AX011020000000 | 102/4"           | 6,1                         | 7,6                        | 2880           | 3,0          | 9            | 9                  | 410                     | 30                              |           |
| AX011035000000 | 103,5*           | 6,1                         | 7,6                        | 2920           | 3,0          | 9            | 9                  | 410                     | 30                              |           |
| AX011050000000 | 105*             | 6,1                         | 7,7                        | 2990           | 3,0          | 9            | 9                  | 430                     | 30                              |           |
| AX011100000000 | 110              | 6,1                         | 7,7                        | 3090           | 3,0          | 9            | 9                  | 450                     | 30                              |           |
| AX011200000000 | 120              | 6,3                         | 7,9                        | 3480           | 2,5          | 7,5          | 9                  | 480                     | 30                              |           |
| AX011250000000 | 125*             | 6,3                         | 7,9                        | 3620           | 2,5          | 7,5          | 9                  | 510                     | 30                              |           |
| AX011270000000 | 127/5"           | 6,3                         | 7,9                        | 3670           | 2,5          | 7,5          | 9                  | 510                     | 30                              |           |
| AX011300000000 | 130*             | 7,0                         | 8,3                        | 4080           | 2,5          | 7,5          | 8                  | 530                     | 30                              |           |
| AX011330000000 | 133*/5.1/4"      | 7,0                         | 8,3                        | 4170           | 2,5          | 7,5          | 8                  | 530                     | 30                              |           |
| AX011500000000 | 151,5            | 7,4                         | 8,8                        | 4990           | 2,0          | 6            | 8                  | 610                     | 20                              |           |
| AX011520000000 | 152,4/6"         | 7,4                         | 8,8                        | 5020           | 2,0          | 6            | 8                  | 610                     | 20                              |           |
| AX011600000000 | 160*             | 7,9                         | 9,3                        | 5500           | 2,0          | 6            | 7                  | 660                     | 20                              |           |
| AX012000000000 | 200*             | 11,0                        | 12,3                       | 9670           | 1,5          | 4,5          | 7                  | 850                     | 10                              |           |
| AX012030000000 | 203,2*/8"        | 11,0                        | 12,3                       | 9810           | 1,5          | 4,5          | 7                  | 850                     | 10                              |           |
| AX012500000000 | 250*             | 11,0                        | 12,8                       | 12270          | 1,2          | 3,7          | 7                  | 1500                    | 10 m pz.dritti<br>10 m straight |           |
| AX012540000000 | 254*/10"         | 11,0                        | 12,8                       | 12460          | 1,2          | 3,7          | 7                  | 1500                    | 10 m pz.dritti<br>10 m straight |           |
| AX013000000000 | 300*             | 11,5                        | 13,3                       | 15350          | 1,0          | 3            | 5                  | 1800                    | 10 m pz.dritti<br>10 m straight |           |
| AX013050000000 | 304,8*/12"       | 11,5                        | 13,3                       | 15590          | 1,0          | 3            | 5                  | 1800                    | 10 m pz.dritti<br>10 m straight |           |

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponibile a magazzino / available on stock