

VULCANO PU H 09 ESTERE




+90° C
-40° C
kurzzeitig/peaks
125° C

Transluzenter Schlauch aus Ester-Basis Polyurethan mit Polyurethan beschichteter verkupfter Stahlschnecke hoher Haftung. Seele glatt um den Durchfluss zu optimieren. Regelmässige Wandstärke von 0,9 mm für alle Nennweite. Der Schlauch ist stark aber doch sehr flexibel, geeignet auch für schwere Einsätze die eine ausgezeichnete Abriebbeständigkeit erfordern. Elektrisch-leitfähig mit geerdeter Spirale und verfügbar in der antistatischen Ausführung auf Anfrage

- Zum Absaugen von Pulver, Späne und Sägemehl. Für die Kunststoffindustrie, Schreinerei, Entstaubung und Absauganlagen.

Polyurethan beschichtete verkupferte Stahlschnecke
TPU coated copper colored steel spiral



Ester-Basis Polyurethan / Ester based TPU hose

Translucent ester based Polyurethane hose, reinforced with a TPU coated copper colored steel spiral. The TPU-coated spiral allows a better adhesion. Constant wall thickness 0,9 mm through all the diameter range; flexible and suitable for heavy duty applications where a very good abrasion resistance is required. On request it can be made in microbes resistant version or with permanent antistatic <10⁹ Ohm/metre material. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

- Suction of granules, abrasive powders, pellets, sawdust. Suitable to be used in plastic, woodworking, ceramic, dust extraction industries.

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Gewicht	Biegeradius	Vak.	Rollen-Länge	Vol.	Doppelbrücke W2
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.	double bridge W2
	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m ³	
VB 01 020.0 000.0	20*	0,90	170	25	5,0	20	0,040	-
VB 01 025.0 000.0	25*	0,90	215	30	5,0	20	0,040	-
VB 01 030.0 000.0	30*	0,90	260	35	5,0	20	0,050	-
VB 01 032.0 000.0	32*	0,90	280	35	5,0	20	0,050	-
VB 01 035.0 000.0	35*	0,90	300	40	5,0	20	0,060	-
VB 01 038.0 000.0	38	0,90	290	40	5,0	20	0,060	-
VB 01 040.0 000.0	40	0,90	300	50	5,0	20	0,070	-
VB 01 045.0 000.0	45*	0,90	390	50	5,0	20	0,070	-
VB 01 051.0 000.0	51	0,90	435	60	4,0	20	0,100	-
VB 01 055.0 000.0	55*	0,90	470	65	3,5	20	0,120	-
VB 01 060.0 000.0	60	0,90	510	70	3,0	20	0,130	-
VB 01 063.0 000.0	63	0,90	530	70	3,0	20	0,130	-
VB 01 065.0 000.0	65*	0,90	545	70	3,0	20	0,180	-
VB 01 070.0 000.0	70	0,90	675	80	3,0	20	0,200	-
VB 01 076.0 000.0	76	0,90	730	90	3,0	20	0,240	-
VB 01 080.0 000.0	80	0,90	765	90	3,0	20	0,260	F2 W2 076.0 090.0
VB 01 090.0 000.0	90	0,90	855	100	2,5	20	0,290	
VB 01 102.0 000.0	102	0,90	965	120	2,0	15	0,320	F2 W2 100.0 127.0
VB 01 110.0 000.0	110*	0,90	1035	130	2,0	15	0,340	
VB 01 115.0 000.0	115*	0,90	1080	135	1,5	15	0,360	
VB 01 120.0 000.0	120	0,90	1125	140	1,5	15	0,370	
VB 01 127.0 000.0	127	0,90	1370	150	1,5	15	0,390	F2 W2 130.0 190.0
VB 01 130.0 000.0	130*	0,90	1405	150	1,5	15	0,400	
VB 01 140.0 000.0	140	0,90	1505	160	1,0	15	0,640	
VB 01 150.0 000.0	150*	0,90	1610	170	1,0	15	0,690	
VB 01 152.0 000.0	152	0,90	1630	170	1,0	15	0,700	F2 W2 200.0 230.0
VB 01 160.0 000.0	160	0,90	1715	180	1,0	15	0,730	
VB 01 180.0 000.0	180	0,90	1720	210	0,5	15	0,970	
VB 01 200.0 000.0	200	0,90	1905	230	0,5	15	1,080	
VB 01 203.0 000.0	203	0,90	1930	230	0,5	15	1,090	F2 W2 250.0 330.0
VB 01 220.0 000.0	220*	0,90	2090	260	0,3	10	1,180	
VB 01 228.0 000.0	228*	0,90	2160	260	0,3	10	1,220	
VB 01 250.0 000.0	250*	0,90	2365	290	0,3	10	1,330	
VB 01 254.0 000.0	254	0,90	2400	290	0,3	10	1,350	F2 W2 350.0 410.0
VB 01 279.0 000.0	279*	0,90	2870	320	0,2	10	1,480	
VB 01 300.0 000.0	300*	0,90	3080	350	0,2	10	1,590	
VB 01 305.0 000.0	305	0,90	3130	350	0,2	10	1,610	
VB 01 315.0 000.0	315*	0,90	3230	350	0,2	10	1,660	F2 W2 400.0 450.0
VB 01 350.0 000.0	350*	0,90	4075	410	0,1	Auf Anfrage Max. 10 m gerade/On request (max 10m) straight pieces		
VB 01 356.0 000.0	356*	0,90	4145	410	0,1	Auf Anfrage Max. 10 m gerade/On request (max 10m) straight pieces		
VB 01 400.0 000.0	400*	0,90	4645	N.D.	0,1	Auf Anfrage Max. 10 m gerade/On request (max 10m) straight pieces		
VB 01 450.0 000.0	450*	0,90	6535	N.D.	0,1	Auf Anfrage Max. 6 m/On request (max 6m)		-

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Geleistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

Die leitfähige Ausführung ist auf Seite 35 / Available also in the electrical conductive version, pag. 35