


VULCANO® TPR-A (Cod. VT)



SISTEMA DE CONEXIÓN
CONNECTION SYSTEM
SUGGESTED

Abrazaderas doble puente W2
Double bridge W2



Cod. F2 W2 - Ø 100-406

Tubo de goma termoplástica TPV de color negro y raya verde, con espiral de refuerzo de acero incorporada entre los 2 estrados. Ligero y flexible, presenta una alta resistencia a las altas temperaturas, a las substancias químicas y a la abrasión. Antiestática ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando la espiral a tierra.


- Industria química y astilleros navales: aspiración de aire y de humos a temperaturas elevadas.

Black hose with green stripe made in thermoplastic rubber TPV, with a steel spiral reinforcement embedded between the two layers. Light and flexible, it is extremely resistant to high temperatures, chemicals and abrasion. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

- Suction of hot air and fumes in chemical plants and shipyards.

Espiral de acero / Steel spiral reinforcement

Tubo de goma termoplástica TPV / Thermoplastic rubber hose



Ficha técnica / Technical data

Código Code	Ø int. Ø Int.	Min esp. Min wall th.	Peso Weight	Vacio Vac.	R. de curvatura Bending	Lg. Rollo Coil lgth.	Vol. Vol.
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
VT01038000000	38	0,40	185	2,0	30	20	0,06
VT01040000000	40	0,40	195	2,0	32	20	0,07
VT01045000000	45	0,40	220	2,0	36	20	0,10
VT01051000000	51	0,40	245	2,0	40	20	0,11
VT01055000000	55*	0,40	265	1,7	50	20	0,12
VT01060000000	60	0,40	285	1,7	50	20	0,13
VT01063000000	63	0,40	300	1,7	55	20	0,14
VT01065000000	65*	0,40	310	1,7	56	20	0,19
VT01070000000	70/2.3/4"	0,50	465	1,7	60	20	0,20
VT01076000000	76	0,50	505	1,7	65	20	0,22
VT01080000000	80	0,50	530	1,6	65	20	0,23
VT01089000000	89*/3.1/2"	0,50	585	1,6	75	20	0,28
VT01090000000	90	0,50	590	1,6	75	20	0,28
VT01100000000	100	0,60	645	1,3	85	15	0,31
VT01102000000	102/4"	0,60	660	1,3	85	15	0,32
VT01110000000	110	0,60	710	1,2	90	15	0,51
VT01115000000	115*	0,60	740	1,0	100	15	0,53
VT01120000000	120	0,60	770	1,0	100	15	0,55
VT01127000000	127/5"	0,65	855	1,0	105	15	0,59
VT01130000000	130	0,65	870	0,8	105	15	0,60
VT01140000000	140	0,65	935	0,8	115	15	0,76
VT01152000000	152/6"	0,65	1015	0,8	125	15	0,82
VT01160000000	160	0,65	1070	0,7	130	15	0,87
VT01180000000	180	0,65	1350	0,5	150	15	0,98
VT01203000000	203/8"	0,65	1515	0,4	165	15	1,10
VT01220000000	220*	0,65	1640	0,4	185	10	1,19
VT01228000000	228*	0,65	1695	0,4	185	10	1,23
VT01254000000	254/10"	0,65	1920	0,4	210	10	1,36
VT01265000000	265*	0,65	2045	0,4	220	10	1,42
VT01279000000	279*	0,65	2115	0,4	230	10	1,50
VT01305000000	305/12"	0,65	2335	0,3	250	10	1,63
VT01356000000	356*/14"	0,65	2715	0,3	300	10	2,96
VT01406000000	406*	0,65	3170	0,3	350	10	3,36

*Disponible bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponible en stock / available on stock