

APOLLO SUPERFLEX (Cod. AS)



Tubo de PVC/NBR de color negro, reforzado con espiral de PVC rígido antichoque. Fórmula especial específica para climas muy extremos que lo convierten en un tubo mejor que otros análogos en PVC usados comunmente. Versión antiestática (con hilo de cobre) bajo pedido.


- Óptimo para aspiración en general y especialmente para la aspiración de residuos y descarga de aguas negras, aspiración e impulsión de líquidos incluso a temperaturas muy bajas.

Black PVC/NBR hose, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Special formulation conceived for keeping the flexibility at extreme temperatures, better than similar PVC hoses commonly used. Antistatic version with copper wire available on request.

- *Waste Management: suction and discharge of liquids; usually used on tank trunks.*

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo de PVC/NBR / PVC/NBR hose



Ficha técnica / Technical data

Código Code	Ø int. mm/inch	Min esp. mm	Max esp. mm	Peso Weight g/m	P.T. W.P. [bar]	P.R. B.P. [bar]	Vacio Vac. m H ₂ O	R. de curvatura Bending mm	Lg. Rollo Coil lgth. m	JP
AS01020000000	20*	3,2	3,6	300	5,0	15	10	80	50	
AS01025000000	25	3,4	3,9	400	5,0	15	10	80	50	
AS01030000000	30*	3,9	4,3	550	5,0	15	10	100	50	
AS01032000000	31,8/1.1/4"	3,9	4,3	580	5,0	15	10	105	50	
AS01035000000	35*	3,9	4,4	630	4,3	13	10	115	50	
AS01038000000	38,1/1.1/2"	3,9	4,4	680	4,3	13	10	125	50	
AS01040000000	40*	3,9	4,4	710	4,0	12	10	130	50	
AS01045000000	45*	4,1	4,6	840	4,0	12	10	145	50	
AS01050000000	50*	4,3	4,8	960	3,3	10	10	160	50	
AS01051500000	51,5*	4,3	4,8	990	3,3	10	10	160	50	
AS01052000000	50,8/2"	4,3	4,8	980	3,3	10	10	160	50	
AS01055000000	55*	4,4	5,0	1090	3,3	10	9	180	50	
AS01057000000	57*	4,4	5,0	1130	3,3	10	9	190	50	
AS01060000000	60*	4,5	5,1	1220	3,3	10	9	195	50	
AS01063000000	63,5/2.1/2"	4,8	5,4	1380	3,3	10	9	210	50	
AS01065000000	65*	4,9	5,6	1460	3,0	9	9	210	50	
AS01070000000	70*/2.3/4"	5,0	5,8	1570	3,0	9	9	225	50	
AS01075000000	75*	5,0	6,1	1740	3,0	9	9	250	50	
AS01076000000	76,2/3"	5,0	6,1	1760	3,0	9	9	250	50	
AS01080000000	80*	5,1	6,3	1880	2,7	8	9	260	50	
AS01090000000	90*	5,3	6,6	2210	2,5	7,5	9	300	30	
AS01100000000	100*	6,1	7,6	2840	2,2	6,5	9	330	30	
AS01102000000	102/4"	6,1	7,6	2890	2,2	6,5	9	335	30	
AS01105000000	105*	6,1	7,7	3000	2,0	6	9	350	30	
AS01110000000	110*	6,1	7,7	3110	2,0	6	9	360	30	
AS01120000000	120*	6,3	7,9	3490	1,8	5,5	9	390	30	
AS01127000000	127/5"	6,3	7,9	3680	1,8	5,5	9	410	30	
AS01130000000	130*	7,0	8,3	4120	1,8	5,5	8	420	30	
AS01150000000	151,5*	7,4	8,8	5030	1,5	4,5	8	500	20	
AS01152000000	152,4/6"	7,4	8,8	5060	1,5	4,5	8	500	20	
AS01160000000	160*	7,9	9,3	5550	1,5	4,5	7	540	20	
AS01200000000	200*	11,0	12,3	9750	1,2	3,5	7	700	10	
AS01203000000	203,2*/8"	11,0	12,3	9900	1,2	3,5	7	700	10	

*Disponible bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponible en stock / available on stock