

| Codice         | Ø Int.      | Spess. Min.  | Spess. Max.  | Peso   | Depr.              | R. Curvatura | Lg. Rotolo | Vol.           |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------|--------------------|--------------|------------|----------------|
| Code           | Ø Int.      | Min wall th. | Max wall th. | Weight | Vac.               | Bending      | Coil lgth. | Vol.           |
|                | mm/inch     | mm           | mm           | g/m    | m H <sub>2</sub> O | mm           | m          | m <sup>3</sup> |
| 0U860130000000 | 13*         | 0,4          | 2,8          | 80     | 2,5                | 20           | 20         | 0,013          |
| 0U860160000000 | 16*         | 0,4          | 2,8          | 90     | 2,5                | 25           | 20         | 0,018          |
| 0U860190000000 | 19,1*/3/4"  | 0,4          | 2,8          | 110    | 2,5                | 25           | 20         | 0,022          |
| 0U860200000000 | 20          | 0,4          | 2,8          | 110    | 2,5                | 25           | 20         | 0,025          |
| 0U860220000000 | 22*         | 0,4          | 2,8          | 120    | 2,5                | 28           | 20         | 0,028          |
| 0U860250000000 | 25          | 0,4          | 2,8          | 140    | 2,5                | 30           | 20         | 0,034          |
| 0U860300000000 | 30          | 0,4          | 2,8          | 170    | 2,5                | 35           | 20         | 0,051          |
| 0U860320000000 | 31,8/1.1/4" | 0,4          | 2,9          | 190    | 2                  | 35           | 20         | 0,054          |
| 0U860350000000 | 35          | 0,5          | 3,0          | 200    | 2                  | 45           | 20         | 0,059          |
| 0U860380000000 | 38,1/1.1/2" | 0,5          | 3,1          | 230    | 2                  | 50           | 20         | 0,080          |
| 0U860400000000 | 40          | 0,5          | 3,1          | 240    | 2                  | 60           | 20         | 0,083          |
| 0U860450000000 | 45          | 0,5          | 3,2          | 290    | 2                  | 65           | 20         | 0,099          |
| 0U860500000000 | 50*         | 0,5          | 3,4          | 330    | 2                  | 70           | 20         | 0,109          |
| 0U860520000000 | 50,8/2"     | 0,5          | 3,4          | 330    | 2                  | 70           | 20         | 0,111          |
| 0U860550000000 | 55*         | 0,5          | 3,6          | 400    | 2                  | 75           | 20         | 0,119          |
| 0U860600000000 | 60          | 0,5          | 3,8          | 470    | 1,6                | 80           | 20         | 0,130          |
| 0U860630000000 | 63,5/2.1/2" | 0,5          | 3,9          | 520    | 1,6                | 80           | 20         | 0,183          |
| 0U860650000000 | 65*         | 0,5          | 3,9          | 530    | 1,6                | 90           | 20         | 0,186          |
| 0U860700000000 | 70/2.3/4"   | 0,6          | 4,2          | 560    | 1,6                | 95           | 30         | 0,339          |
| 0U860760000000 | 76,2/3"     | 0,6          | 4,2          | 610    | 1,6                | 100          | 30         | 0,365          |
| 0U860800000000 | 80          | 0,6          | 4,5          | 650    | 1,6                | 110          | 30         | 0,384          |
| 0U860900000000 | 90          | 0,6          | 4,6          | 750    | 1,4                | 125          | 30         | 0,429          |
| 0U861000000000 | 100         | 0,6          | 4,8          | 810    | 1,3                | 140          | 30         | 0,473          |
| 0U861020000000 | 102/4"      | 0,6          | 4,8          | 830    | 1,3                | 140          | 30         | 0,482          |
| 0U861100000000 | 110         | 0,6          | 5,1          | 940    | 1,2                | 150          | 30         | 0,692          |
| 0U861200000000 | 120         | 0,6          | 5,4          | 1120   | 1                  | 160          | 30         | 0,753          |
| 0U861270000000 | 127/5"      | 0,6          | 5,4          | 1180   | 1                  | 170          | 30         | 0,794          |
| 0U861300000000 | 130         | 0,7          | 5,7          | 1360   | 0,9                | 170          | 20         | 0,611          |
| 0U861400000000 | 140         | 0,7          | 5,7          | 1460   | 0,9                | 180          | 20         | 0,654          |
| 0U861500000000 | 151,5       | 0,7          | 5,8          | 1510   | 0,8                | 200          | 20         | 0,939          |
| 0U861520000000 | 152,4/6"    | 0,7          | 5,8          | 1520   | 0,8                | 200          | 20         | 0,840          |
| 0U861600000000 | 160         | 0,7          | 7,2          | 1940   | 0,7                | 220          | 20         | 0,893          |
| 0U861800000000 | 180         | 0,7          | 7,2          | 2180   | 0,4                | 250          | 20         | 1,493          |
| 0U862000000000 | 200         | 0,7          | 7,2          | 2240   | 0,4                | 260          | 20         | 1,647          |
| 0U862030000000 | 203,2/8"    | 0,7          | 7,2          | 2280   | 0,4                | 260          | 20         | 1,671          |
| 0U862500000000 | 250         | 0,8          | 8,0          | 3390   | 0,4                | 300          | 10         | 1,362          |
| 0U863000000000 | 300         | 0,8          | 8,2          | 4220   | 0,3                | 350          | 10         | 1,620          |

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request,contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity