


EOLO PU FOOD (Cod. EU)



Tubo transparente con pared de TPU a base de éter, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque color marfil. Interno perfectamente liso. Externo corrugado; muy ligero y maneable, presenta una notable resistencia a la abrasión, a la flexión, a los ataques microbianos y a los procesos de hidrólisis. Espesor de pared de 0,4 mm a 0,8 mm. Alimentaria según Reg. UE 10/2011 (clase A, B, C, D2, E) FDA CFR 21-Item 177.2600 (alimentos secos (d), líquidos (e) y grasos (f)). Espiral con calidad alimentaria. Versión antiestática (con hilo de cobre) según pedido.


• Industria alimentaria: aspiración ligera y transporte de polvo y sustancias abrasivas de tipo alimentario (húmedas, secas y grasas).

Transparent ether based, food grade TPU wall, reinforced with ivory anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Wall thickness from 0.4 mm to 0,8 mm. Resistant to abrasion and flexion as well as to microbes and Hydrolysis, this hose features high mechanical properties. Light and extremely flexible. Food grade according to FDA Reg. Cfr 21-Item 17.2600 (dry (d), aqueous (e) and fatty (f) food) and to EU Reg. 10/2011(classes A, B, C, D2 and E). Food grade spiral. Antistatic version with copper wire available on request.

• Light suction of food flours, powders, sugar, granules and foodstuff in general with a limited abrasion power. Suitable for fatty foods.

Espiral de PVC rígido anti choque / Anti-shock rigid PVC spiral

TPU a base de éter / Ether based TPU



Ficha técnica / Technical data

Código	Ø int.	Min esp.	Max esp.	Peso	Vacio	R. de curvatura	Lg. Rollo	Vol.	JP
Code	Ø Int.	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
EU010130000000	13*	0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013	
EU010160000000	16*	0,4	2,8	100	2,5	25	20	0,018	
EU010190000000	19,1*3/4"	0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022	
EU010200000000	20	0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,024	
EU010220000000	22*	0,4	2,8	130	2,5	28	20	0,028	
EU010250000000	25	0,4	2,8	150	2,5	30	20	0,034	
EU010300000000	30	0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051	
EU010320000000	31,8/1.1/4"	0,4	2,9	190	2	35	20	0,054	
EU010350000000	35	0,5	3,0	210	2	45	20	0,059	
EU010380000000	38,1/1.1/2"	0,5	3,1	240	2	50	20	0,080	
EU010400000000	40	0,5	3,1	260	2	60	20	0,083	eu 01/eu02
EU010450000000	45	0,5	3,2	300	2	65	20	0,099	
EU010500000000	50*	0,5	3,4	350	2	70	20	0,109	
EU010520000000	50,8/2"	0,5	3,4	350	2	70	20	0,111	eu 01/eu02
EU010550000000	55*	0,5	3,6	410	2	75	20	0,119	
EU010600000000	60	0,5	3,8	490	1,6	80	20	0,130	eu 01/eu02
EU010630000000	63,5/2.1/2"	0,5	3,9	540	1,6	80	20	0,183	
EU010650000000	65*	0,5	3,9	550	1,6	90	20	0,186	
EU010700000000	70/2.3/4"	0,6	4,2	590	1,6	95	30	0,339	
EU010760000000	76,2/3"	0,6	4,2	640	1,6	100	30	0,365	
EU010800000000	80	0,6	4,5	680	1,6	110	30	0,384	
EU010900000000	90	0,6	4,6	790	1,4	125	30	0,429	
EU011000000000	100	0,6	4,8	850	1,3	140	30	0,473	eu 01/eu02
EU011020000000	102/4"	0,6	4,8	870	1,3	140	30	0,482	
EU011100000000	110	0,6	5,1	1000	1,2	150	30	0,692	
EU011200000000	120	0,6	5,4	1190	1	160	30	0,753	
EU011270000000	127/5"	0,6	5,4	1260	1	170	30	0,794	
EU011300000000	130	0,7	5,7	1440	0,9	170	20	0,611	
EU011400000000	140	0,7	5,7	1540	0,9	180	20	0,654	
EU011500000000	151,5	0,7	5,8	1600	0,8	200	20	0,939	
EU011520000000	152,4/6"	0,7	5,8	1610	0,8	200	20	0,945	
EU011600000000	160	0,7	7,2	2050	0,7	220	20	0,893	
EU011700000000	170*	0,7	7,2	2180	0,5	230	20	1,416	
EU011800000000	180	0,7	7,2	2300	0,4	250	20	1,493	
EU012000000000	200	0,7	7,2	2370	0,4	260	20	1,647	
EU012030000000	203,2*/8"	0,7	7,2	2410	0,4	260	20	1,671	
EU012500000000	250	0,8	8,0	3570	0,4	300	10	1,362	
EU013000000000	300	0,8	8,2	4450	0,3	350	10	1,620	
EU013050000000	304,8*/12	0,8	8,2	4520	0,3	350	10	1,645	

*Disponible bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponible en stock / available on stock