

VULCANO® 09 EST (Cod. VB)




SISTEMA DE CONEXIÓN
CONNECTION SYSTEM
SUGGESTED

Abrazaderas doble puente W2
Double bridge W2



Cod. F2 W2- Ø 76-400



+90° C
-40° C
picos/peaks
125° C

Tubo translucido de TPU a base de éster con espiral de refuerzo de acero recubierta de TPU de alta adhesión de color cobre. Espesor de pared constante de 0,9 mm en toda la gama de diámetros. Superficie interna lisa. Flexible y con óptima resistencia a la abrasión, a los aceites minerales, al ozono, al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.


Puede producirse según pedido la versión resistente a los microbios o con pared en material antiestático permanente ($R < 10^9$ Ohm/metro). Antiestática ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando la espiral a tierra.

• Industria de la cerámica y de la madera, plantas de aspiración de serrín, humos, y polvos abrasivos.

Translucent ester based TPU hose reinforced with a TPU coated copper colored steel spiral that allows a high adhesion. Constant wall thickness of 0,9 mm for the whole diameter range. Smooth inside. Strong but very light and flexible even at low temperatures, it is suitable for heavy duty applications where a very good abrasion resistance is required. Resistant to mineral oils, chemicals, atmospheric agents and ozone. Conductive ($R < 10^2$ Ohm/metre) by grounding the spiral. It can be produced in the microbes resistant version or with permanent antistatic material ($R < 10^9$ Ohm/m).

• Suction of granulates, abrasive powders and sawdust. For plastic, woodworking and ceramic industries, dedusting and suction plants.

Espiral de acero cobreado recubierta de TPU
TPU coated copper colored steel spiral



TPU a base de éster / Ester based TPU hose

Ficha técnica / Technical data

Código	Ø int.	Min esp.	Peso	Vacio	R. de curvatura	Lg. Rollo	Vol.	Abrazaderas doble puente W2	JP
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	Double bridge W2	
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		
VB01020000000	20*	0,90	170	5,0	25	20	0,04	-	
VB01025000000	25*	0,90	215	5,0	30	20	0,04	-	
VB01030000000	30*	0,90	260	5,0	35	20	0,05	-	
VB01032000000	32*	0,90	280	5,0	35	20	0,05	-	
VB01035000000	35*	0,90	300	5,0	40	20	0,06	-	
VB01038000000	38	0,90	290	5,0	40	20	0,06	-	
VB01040000000	40	0,90	300	5,0	50	20	0,07	-	
VB01045000000	45*	0,90	390	5,0	50	20	0,09	-	
VB01050000000	50*	0,90	430	4,0	60	20	0,10	-	
VB01051000000	51	0,90	435	4,0	60	20	0,10	-	
VB01055000000	55*	0,90	470	3,5	65	20	0,12	-	
VB01060000000	60	0,90	510	3,0	70	20	0,13	-	
VB01063000000	63	0,90	530	3,0	70	20	0,13	-	
VB01065000000	65*	0,90	545	3,0	70	20	0,18	-	
VB01070000000	70/2.3/4"	0,90	675	3,0	80	20	0,20	-	
VB01075000000	75*	0,90	720	3,0	90	20	0,22	-	
VB01076000000	76	0,90	730	3,0	90	20	0,24	-	
VB01080000000	80	0,90	765	3,0	90	20	0,26	F2 W2 076.0 090.0	
VB01090000000	90	0,90	855	2,5	100	20	0,29	-	
VB01100000000	100*	0,90	945	2,0	120	15	0,31	-	
VB01102000000	102/4"	0,90	965	2,0	120	15	0,32	-	
VB01110000000	110*	0,90	1035	2,0	130	15	0,34	-	
VB01115000000	115*	0,90	1080	1,5	135	15	0,36	F2 W2 100.0 127.0	
VB01120000000	120	0,90	1125	1,5	140	15	0,37	-	
VB01127000000	127/5"	0,90	1370	1,5	150	15	0,39	-	
VB01130000000	130*	0,90	1405	1,5	150	15	0,40	-	
VB01140000000	140	0,90	1505	1,0	160	15	0,64	-	
VB01150000000	150*	0,90	1610	1,0	170	15	0,69	-	
VB01152000000	152/6"	0,90	1630	1,0	170	15	0,70	F2 W2 130.0 190.0	
VB01160000000	160	0,90	1715	1,0	180	15	0,73	-	
VB01170000000	170*	0,90	1625	0,8	200	15	0,92	-	
VB01180000000	180	0,90	1720	0,8	210	15	0,97	-	
VB01200000000	200	0,90	1905	0,8	230	15	1,08	F2 W2 200.0 230.0	
VB01203000000	203/8"	0,90	1930	0,8	230	15	1,09	-	
VB01220000000	220*	0,90	2090	0,6	260	10	1,18	-	
VB01228000000	228*	0,90	2160	0,6	260	10	1,22	-	
VB01250000000	250*	0,90	2365	0,6	290	10	1,33	F2 W2 250.0 330.0	
VB01254000000	254/10"	0,90	2400	0,6	290	10	1,35	-	
VB01265000000	265*	0,90	2725	0,5	300	10	1,41	-	
VB01279000000	279*	0,90	2870	0,5	320	10	1,48	-	
VB01300000000	300*	0,90	3080	0,5	350	10	1,59	-	
VB01305000000	305/12"	0,90	3130	0,5	350	10	1,61	-	
VB01315000000	315*	0,90	3230	0,4	350	10	1,66	-	
VB01350000000	350*	0,90	4075	0,4	410	10 m pz.dritti / 10 m straight	1,296	-	
VB01356000000	356*/14"	0,90	4145	0,4	410	10 m pz.dritti / 10 m straight	1,340	-	
VB01400000000	400*	0,90	4645	0,3	-	10 m pz.dritti / 10 m straight	1,681	F2 W2 350.0 410.0	
VB01406000000	406*	0,90	4715	0,3	-	10 m pz.dritti / 10 m straight	1,731	-	
VB01450000000	450*	0,90	6535	0,3	-	6 m pz.dritti / 6 m straight	1,275	-	

*Disponibile bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

Disponibile también en la versión electroconductiva. pag 21 / Available also in the electrical conductive version, pag. 21

JP disponible en stock / available on stock