


VULCANO® STONE PLUS (Cod. TH 07)



Tubo translucido con pared de TPU a base de éster antimicrobico y con espiral de refuerzo de acero recubierta de TPU de alta adhesión de color cobre, para garantizar la máxima seguridad de uso, incluso en aplicaciones extremas. Superficie interna lisa, espesor de pared constante de 2,5 mm. Ligero, maneable y flexible, tiene una alta resistencia a la abrasión. El tubo presenta una resistencia a la hidrólisis superior a la de un tubo normal de TPU a base éster. Antiestática ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando la espiral a tierra.

- Industria siderúrgica: aspiración de sustancias y materiales con alto poder abrasivo, como las arenas de cuarzo, materiales de desecho y es particularmente indicado para camiones dotados de aspiradores con succión. Combinándolo a URANO HD SUPER, forman la mejor respuesta a las exigencias de transporte y aspiración de materiales altamente abrasivos en el sector de la reestructuración / aislamiento de tejados.


Translucent antimicrobial ester based TPU hose, reinforced with TPU coated copper coloured steel spiral, to ensure the best adhesion with the hose wall. Smooth inside, it has a constant wall thickness of 2,5 mm, which enhances a better resistance to abrasion and a longer life. It keeps very high flexibility though its thickness and easy handling, thanks to its limited weight. Resistant to extreme abrasion, mineral oils, ageing, ozone and atmospherical agents. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/metre) by grounding the spiral.

- Suction of extremely abrasive media, like quartz sand, waste material in steelworks and particularly indicated for vacuum cleaner trucks. As well as URANO HD SUPER, it represents the best solution in terms of abrasion resistance in the roof rocking sector. Vulcano Stone Plus can be also installed in cement factories and quarries.



Espiral de acero cobreado recubierta de TPU
Copper coloured TPU coated steel spiral

TPU a base de éster
Ester-based antimicrobial TPU hose



Ficha técnica / Technical data

Código	Ø int.	Min esp.	Peso	Vacio	R. de curvatura	Lg. Rollo	Vol.
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
TH07040000000	40*	2,50	945	9,7	150	15	0,10
TH07051000000	51*	2,50	1350	9,7	204	15	0,12
TH07060000000	60*	2,50	1560	9,7	250	15	0,19
TH07080000000	80*	2,50	2025	9,7	300	10	0,38
TH07090000000	90*	2,50	2255	9,7	350	10	0,42
TH07100000000	100*	2,50	2660	9,5	400	10	0,46
TH07102000000	102*/4"	2,50	2710	9,5	410	10	0,47
TH07127000000	127*/5"	2,50	3710	9,0	580	10 m pz.dritti / 10 m straight	0,201
TH07152000000	152*/6"	2,50	4235	8,0	680	6 m pz.dritti / 6 m straight	0,167
TH07200000000	200*	2,50	5510	4,0	1000	6 m pz.dritti / 6 m straight	0,277
TH07203000000	203*/8"	2,50	5590	4,0	1015	6 m pz.dritti / 6 m straight	0,285
TH07250000000	250*	2,50	7550	4,0	1250	6 m pz.dritti / 6 m straight	0,423

*Disponibile bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity