

Codeice	Ø Int.	Spess. Min.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	Fascetta doppio ponte W2	JP
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	Double bridge W2	
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		
VMFR0250000000	25*	0,40	140	2,0	30	20	0,05	-	
VMFR0320000000	32	0,40	175	2,0	30	20	0,06	-	
VMFR0380000000	38	0,40	180	2,0	30	20	0,09	-	
VMFR0400000000	40	0,40	190	2,0	32	20	0,09	-	
VMFR0450000000	45*	0,40	210	2,0	36	20	0,10	-	
VMFR0500000000	50*	0,40	230	2,0	40	20	0,11	-	
VMFR0510000000	51	0,40	235	2,0	40	20	0,11	-	
VMFR0550000000	55*	0,40	250	2,0	40	20	0,12	-	
VMFR0600000000	60	0,40	270	1,7	50	20	0,13	-	
VMFR0630000000	63	0,40	280	1,7	55	20	0,19	-	
VMFR0650000000	65*	0,40	290	1,7	56	20	0,19	-	
VMFR0700000000	70/2.3/4"	0,43	380	1,7	60	20	0,20	-	
VMFR0750000000	75*	0,43	405	1,7	65	20	0,22	-	
VMFR0760000000	76	0,43	410	1,7	65	20	0,22		
VMFR0800000000	80	0,43	430	1,6	65	20	0,23	F2 W2 076.0 090.0	10 m
VMFR0900000000	90	0,43	480	1,6	75	20	0,29		
VMFR1000000000	100*	0,53	540	1,3	85	15	0,32		
VMFR1020000000	102/4"	0,53	550	1,3	85	15	0,32		10/15 m
VMFR1100000000	110	0,53	590	1,2	90	15	0,35		
VMFR1200000000	120	0,53	640	1,0	100	15	0,37	F2 W2 100.0 127.0	10 m
VMFR1220000000	122*	0,53	650	1,0	100	15	0,38		
VMFR1270000000	127/5"	0,63	765	1,0	105	15	0,39		10 m
VMFR1300000000	130*	0,63	780	0,8	105	15	0,40		
VMFR1400000000	140	0,63	840	0,8	115	15	0,65		
VMFR1500000000	150*	0,63	895	0,8	125	15	0,69		
VMFR1520000000	152/6"	0,63	910	0,8	125	15	0,70	F2 W2 130.0 190.0	
VMFR1600000000	160	0,63	955	0,7	130	15	0,73		
VMFR1800000000	180	0,63	1235	0,5	150	15	0,97		
VMFR2000000000	200*	0,63	1365	0,4	165	15	1,08		
VMFR2030000000	203/8"	0,63	1385	0,4	165	15	1,09	F2 W2 200.0 230.0	10 m
VMFR2280000000	228*	0,63	1550	0,4	185	10	1,22		
VMFR2500000000	250*	0,65	1845	0,4	210	10	1,33		
VMFR2540000000	254/10"	0,65	1875	0,4	210	10	1,35		
VMFR2650000000	265*	0,65	1955	0,4	220	10	1,41		
VMFR2790000000	279*	0,65	2055	0,4	230	10	1,48	F2 W2 250.0 330.0	
VMFR3050000000	305/12"	0,65	2245	0,3	250	10	1,61		
VMFR3150000000	315*	0,65	2315	0,3	275	10	1,66		
VMFR3250000000	325*	0,65	2390	0,3	275	10	1,72		
VMFR3560000000	356*/14"	0,65	2610	0,3	300	10	0,335		
VMFR4060000000	406*	0,75	3210	0,3	350	10	0,433	F2 W2 350.0 410.0	
*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities									
I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity									