

VULCANO PU R FR



+90° C

-40° C

Tubo trasparente in poliuretano a base estere, rinforzato con spirale in acciaio ramata ricoperta di TPU per assicurare la massima adesione con la parete. Superficie interna liscia, leggero, flessibile e molto maneggevole. Su richiesta può essere prodotto nella versione resistente ai microbi. Può essere reso conduttivo mettendo a terra la spirale.

- Impianti di aspirazione, industria della ceramica e del legno, aspirazione di trucioli, segatura, fumi e polveri abrasive.

Transparent ester based Polyurethane hose reinforced with a high adhesion TPU coated copper colored steel spiral. Wall thickness from 0,4 to 0,75 mm. Light, flexible and easy to handle. On request it can be made in microbes resistant version. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

- Suction of pellets, abrasive granulates, powders and sawdust; in ceramic, suction plants, woodworking and plastic industries.

Spirale in acciaio ramato ricoperta in TPU
TPU coated copper colored steel spiral



TPU a base estere / Ester based TPU hose

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Peso	R. Curvatura	Depr.	Lg. Rotolo	Vol.	Fasc. doppioponte W2
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.	double bridge W2
	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m³	
VR FR 025.0 000.0	25*	0,4	140	30	2,0	20	0,050	-
VR FR 030.0 000.0	30*	0,4	160	30	2,0	20	0,050	-
VR FR 032.0 000.0	32*	0,4	170	30	2,0	20	0,060	-
VR FR 035.0 000.0	35*	0,4	190	30	2,0	20	0,060	-
VR FR 038.0 000.0	38	0,4	175	30	2,0	20	0,090	-
VR FR 040.0 000.0	40	0,4	185	32	2,0	20	0,090	-
VR FR 045.0 000.0	45*	0,4	205	36	2,0	20	0,100	-
VR FR 050.0 000.0	50*	0,4	225	40	2,0	20	0,110	-
VR FR 051.0 000.0	51	0,4	225	40	2,0	20	0,110	-
VR FR 060.0 000.0	60	0,4	260	50	1,7	20	0,130	-
VR FR 063.0 000.0	63	0,4	275	55	1,7	20	0,190	-
VR FR 065.0 000.0	65*	0,4	280	56	1,7	20	0,190	-
VR FR 070.0 000.0	70	0,43	375	60	1,7	20	0,200	-
VR FR 076.0 000.0	76	0,43	405	65	1,7	20	0,220	F2 W2 076.0 090.0
VR FR 080.0 000.0	80	0,43	420	65	1,6	20	0,230	
VR FR 090.0 000.0	90	0,43	470	75	1,6	20	0,290	
VR FR 100.0 000.0	100*	0,53	520	85	1,3	15	0,320	F2 W2 100.0 127.0
VR FR 102.0 000.0	102	0,53	530	85	1,3	15	0,320	
VR FR 110.0 000.0	110	0,53	570	90	1,2	15	0,350	
VR FR 115.0 000.0	115*	0,53	595	100	1,0	15	0,360	
VR FR 120.0 000.0	120	0,53	620	100	1,0	15	0,370	
VR FR 127.0 000.0	127	0,63	755	105	1,0	15	0,390	F2 W2 130.0 190.0
VR FR 130.0 000.0	130	0,63	770	105	0,8	15	0,400	
VR FR 140.0 000.0	140	0,63	830	115	0,8	15	0,650	
VR FR 150.0 000.0	150*	0,63	885	125	0,8	15	0,690	
VR FR 152.0 000.0	152	0,63	895	125	0,8	15	0,700	
VR FR 160.0 000.0	160	0,63	940	130	0,7	15	0,730	F2 W2 200.0 230.0
VR FR 180.0 000.0	180	0,63	1250	150	0,5	15	0,970	
VR FR 200.0 000.0	200*	0,63	1385	165	0,4	15	1,080	
VR FR 203.0 000.0	203	0,63	1405	165	0,4	15	1,090	
VR FR 220.0 000.0	220*	0,63	1515	185	0,4	10	1,180	
VR FR 228.0 000.0	228*	0,63	1570	185	0,4	10	1,220	F2 W2 250.0 330.0
VR FR 254.0 000.0	254	0,65	1900	210	0,4	10	1,350	
VR FR 279.0 000.0	279*	0,65	2080	230	0,4	10	1,480	
VR FR 305.0 000.0	305	0,65	2270	250	0,3	10	1,610	
VR FR 315.0 000.0	315*	0,65	2345	275	0,3	10	1,660	
VR FR 356.0 000.0	356*	0,65	2645	300	0,3	Pezzature a richiesta/on request		F2 W2 350.0 410.0
VR FR 406.0 000.0	406*	0,75	3150	350	0,3	Pezzature a richiesta/on request		
VR FR 450.0 000.0	450*	0,75	4095	400	0,2	A richiesta (max 10m) pz diritti/On request (max 10m) straight pieces		-

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity