

# VULCANO® 04 ET (Cod. VE)



**Tubo trasparente in TPU a base etere rinforzato con spirale in acciaio ricoperta in TPU di colore grigio per assicurare la massima adesione con la parete.** Il materiale della parete é antistatico permanente ( $R < 10^9$  Ohm/m). Il tubo può essere reso conduttivo ( $R < 10^2$  Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Comprimibile (circa 5:1). Spessore di parete costante di **0,4 mm** su tutta la gamma diametri. Ottima resistenza all'abrasione, alla flessione, all'attacco microbico e idrolitico. Alimentare secondo UE 10/2011(classi A, B, C, D2, E) ed FDA CFR 21-Item 177.2600.


• Industria alimentare: aspirazione leggera di polveri abrasive, farine e sostanze di genere alimentare. Indicato per il passaggio di cibi grassi conformemente alla UE 10/2011-classe D2.

*Transparent ether based TPU hose, reinforced with a high adhesion TPU coated gray colored steel spiral. The wall material is permanent antistatic ( $R < 10^9$  Ohm/m). It can be made conductive ( $R < 10^2$  Ohm/m) by grounding the spiral. Axially compressible (5:1). Constant wall thickness of **0,4 mm** throughout the range. Excellent resistance to abrasion and flexion as well as to Hydrolysis and microbes. Food grade according to EU 10/2011(classes A, B, C, D2, E) and FDA CFR 21-Item 177.2600. Suitable for conveying fatty food.*

• Food industry: light suction and delivery of abrasive powders, flours and dry food.

Spirale in acciaio ricoperta di TPU color grigio  
Grey TPU coated steel spiral

TPU a base etere / Ether based TPU



## Scheda tecnica / Technical data

| Codice         | Ø Int.    | Spess. Min.  | Peso   | Depr.              | R. Curvatura | Lg. Rotolo  | Vol.           |
|----------------|-----------|--------------|--------|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| Code           | Ø Int.    | Min wall th. | Weight | Vac.               | Bending      | Coil lgth.  | Vol.           |
|                | mm/inch   | mm           | g/m    | m H <sub>2</sub> O | mm           | m           | m <sup>3</sup> |
| VE010250000000 | 25*       | 0,40         | 130    | 0,40               | 25           | 20          | 0,05           |
| VE010300000000 | 30*       | 0,40         | 150    | 0,40               | 25           | 20          | 0,07           |
| VE010320000000 | 32*       | 0,40         | 160    | 0,40               | 25           | 20          | 0,07           |
| VE010350000000 | 35*       | 0,40         | 170    | 0,40               | 25           | 20          | 0,08           |
| VE010380000000 | 38*       | 0,40         | 185    | 0,40               | 30           | 20          | 0,08           |
| VE010400000000 | 40*       | 0,40         | 195    | 0,40               | 32           | 20          | 0,09           |
| VE010450000000 | 45*       | 0,40         | 215    | 0,40               | 36           | 20          | 0,14           |
| VE010510000000 | 51*       | 0,40         | 200    | 0,40               | 40           | 20          | 0,15           |
| VE010600000000 | 60*       | 0,40         | 230    | 0,40               | 50           | 20          | 0,17           |
| VE010630000000 | 63        | 0,40         | 245    | 0,40               | 55           | 20          | 0,18           |
| VE010650000000 | 65        | 0,40         | 250    | 0,40               | 56           | 20          | 0,19           |
| VE010700000000 | 70/2.3/4" | 0,40         | 295    | 0,40               | 60           | 20          | 0,20           |
| VE010760000000 | 76        | 0,40         | 315    | 0,40               | 65           | 20          | 0,22           |
| VE010800000000 | 80        | 0,40         | 330    | 0,40               | 65           | 20          | 0,23           |
| VE010820000000 | 82        | 0,40         | 340    | 0,40               | 65           | 20          | 0,23           |
| VE010900000000 | 90        | 0,40         | 370    | 0,40               | 75           | 20          | 0,25           |
| VE011000000000 | 100       | 0,40         | 410    | 0,30               | 85           | 15          | 0,31           |
| VE011020000000 | 102       | 0,40         | 415    | 0,30               | 85           | 15          | 0,32           |
| VE011100000000 | 110       | 0,40         | 450    | 0,30               | 90           | 15          | 0,34           |
| VE011150000000 | 115       | 0,40         | 470    | 0,30               | 95           | 15          | 0,35           |
| VE011200000000 | 120       | 0,40         | 485    | 0,25               | 100          | 15          | 0,55           |
| VE011270000000 | 127/5"    | 0,40         | 590    | 0,25               | 105          | 15          | 0,58           |
| VE011300000000 | 130       | 0,40         | 600    | 0,20               | 105          | 15          | 0,60           |
| VE011400000000 | 140       | 0,40         | 645    | 0,20               | 115          | 15          | 0,64           |
| VE011520000000 | 152/6"    | 0,40         | 700    | 0,20               | 125          | 15          | 0,69           |
| VE011600000000 | 160       | 0,40         | 865    | 0,15               | 130          | 15          | 0,86           |
| VE011650000000 | 165       | 0,40         | 890    | 0,15               | 130          | 15          | 0,89           |
| VE011800000000 | 180       | 0,40         | 970    | 0,15               | 150          | 15          | 0,96           |
| VE011820000000 | 182       | 0,40         | 980    | 0,15               | 150          | 15          | 0,97           |
| VE012030000000 | 203/8"    | 0,40         | 1095   | 0,10               | 165          | 15          | 1,09           |
| VE012200000000 | 220       | 0,40         | 1180   | 0,10               | 185          | 10 m compr. | 0,115          |
| VE012280000000 | 228       | 0,40         | 1225   | 0,10               | 185          | 10 m compr. | 0,124          |
| VE012540000000 | 254/10"   | 0,40         | 1360   | 0,10               | 210          | 10 m compr. | 0,152          |
| VE012790000000 | 279       | 0,40         | 1490   | 0,08               | 230          | 10 m compr. | 0,182          |
| VE013050000000 | 305/12"   | 0,40         | 1630   | 0,08               | 250          | 10 m compr. | 0,218          |
| VE013150000000 | 315       | 0,40         | 1685   | 0,07               | 275          | 10 m compr. | 0,232          |
| VE013560000000 | 356/14"   | 0,40         | 1900   | 0,07               | 300          | 10 m compr. | 0,295          |
| VE014060000000 | 406       | 0,40         | 2160   | 0,06               | 350          | 10 m compr. | 0,381          |
| VE014500000000 | 450       | 0,40         | 2620   | 0,06               | 350          | 10 m compr. | 0,466          |
| VE015000000000 | 500       | 0,40         | 2910   | 0,06               | 350          | 10 m compr. | 0,572          |

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity