

CÓDIGO	ø int	Min. esp.	Max. esp.	Peso	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Vacío	Radio de curvatura	Long. Rollo	Vol.
	[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[bar]	[m H ₂ O]	[mm]	[m]	[m ³]
SY010190000000	19,1	2,2	2,9	200	5	15	6	110	50	0,046
SY010200000000	20	2,2	2,9	210	5	15	6	110	50	0,048
SY010220000000	22	2,3	3	240	5	15	6	130	50	0,061
SY010250000000	25	2,3	3	270	5	15	6	140	50	0,078
SY010255000000	25,5	2,3	3	280	5	15	6	140	50	0,079
SY010300000000	30	2,3	3,1	330	5	15	6	170	50	0,116
SY010320000000	31,8	2,4	3,2	360	5	15	6	180	50	0,122
SY010325000000	32,5	2,4	3,2	370	5	15	6	180	50	0,124
SY010350000000	35	2,5	3,3	410	5	15	6	195	50	0,133
SY010380000000	38,1	2,6	3,4	460	5	15	6	210	50	0,172
SY010390000000	39	2,6	3,4	470	5	15	6	215	50	0,176
SY010400000000	40	2,6	3,5	490	5	15	6	220	50	0,18
SY010450000000	45	2,7	3,6	570	5	15	6	250	50	0,234
SY010500000000	50	3	4	710	5	15	6	270	50	0,251
SY010520000000	50,8	3	4	720	5	15	6	270	50	0,254
SY010550000000	55	3	4	780	5	15	6	310	50	0,363
SY010570000000	57	3	4	800	5	15	6	310	50	0,374
SY010600000000	60	3	4,2	870	5	15	6	330	50	0,394
SY010630000000	63,5	3	4,2	920	5	15	6	350	50	0,414
SY010650000000	65	3,1	4,3	970	5	15	6	360	50	0,636
SY010700000000	70	3,2	4,5	1050	4	12	6	450	50	0,683
SY010750000000	75	3,3	4,6	1160	4	12	6	500	50	0,727
SY010760000000	76,2	3,3	4,6	1180	4	12	6	500	50	0,738
SY010800000000	80	3,6	5	1350	4	12	6	550	50	0,778
SY010900000000	90	4,2	6	1870	3	9	6	630	30	0,588
SY011000000000	100	4,6	6,4	2210	3	9	6	710	30	0,866
SY011020000000	102	4,6	6,4	2250	3	9	6	710	30	0,882
SY011100000000	110	5	6,7	2560	3	9	6	720	30	1,264
SY011200000000	120	5	6,8	2810	3	9	6	730	30	1,368
SY011270000000	127	5,1	6,9	3030	3	9	6	740	30	1,442
SY011500000000	151,5	5,9	7,8	4160	3	9	6	800	20	1,337
SY011520000000	152,4	5,9	7,8	4180	3	9	6	800	20	1,344
SY012000000000	200	6,5	10	6510	2	6	4,5	1000	10	1,76