

CÓDIGO	ø int	Min. esp.	Max. esp.	Peso	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Vacío
	[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[bar]	[m H ₂ O]
SY010190000000	19,1	2,2	2,9	200	5	15	6
SY010200000000	20	2,2	2,9	210	5	15	6
SY010220000000	22	2,3	3	240	5	15	6
SY010250000000	25	2,3	3	270	5	15	6
SY010255000000	25,5	2,3	3	280	5	15	6
SY010300000000	30	2,3	3,1	330	5	15	6
SY010320000000	31,8	2,4	3,2	360	5	15	6
SY010325000000	32,5	2,4	3,2	370	5	15	6
SY010350000000	35	2,5	3,3	410	5	15	6
SY010380000000	38,1	2,6	3,4	460	5	15	6
SY010390000000	39	2,6	3,4	470	5	15	6
SY010400000000	40	2,6	3,5	490	5	15	6
SY010450000000	45	2,7	3,6	570	5	15	6
SY010500000000	50	3	4	710	5	15	6
SY010520000000	50,8	3	4	720	5	15	6
SY010550000000	55	3	4	780	5	15	6
SY010570000000	57	3	4	800	5	15	6
SY010600000000	60	3	4,2	870	5	15	6
SY010630000000	63,5	3	4,2	920	5	15	6
SY010650000000	65	3,1	4,3	970	5	15	6
SY010700000000	70	3,2	4,5	1050	4	12	6
SY010750000000	75	3,3	4,6	1160	4	12	6
SY010760000000	76,2	3,3	4,6	1180	4	12	6
SY010800000000	80	3,6	5	1350	4	12	6
SY010900000000	90	4,2	6	1870	3	9	6
SY011000000000	100	4,6	6,4	2210	3	9	6
SY011020000000	102	4,6	6,4	2250	3	9	6
SY011100000000	110	5	6,7	2560	3	9	6
SY011200000000	120	5	6,8	2810	3	9	6
SY011270000000	127	5,1	6,9	3030	3	9	6
SY011500000000	151,5	5,9	7,8	4160	3	9	6
SY011520000000	152,4	5,9	7,8	4180	3	9	6
SY012000000000	200	6,5	10	6510	2	6	4,5

Radio de curvatura	Long. Rollo	Vol.
[mm]	[m]	[m ³]
110	50	0,046
110	50	0,048
130	50	0,061
140	50	0,078
140	50	0,079
170	50	0,116
180	50	0,122
180	50	0,124
195	50	0,133
210	50	0,172
215	50	0,176
220	50	0,18
250	50	0,234
270	50	0,251
270	50	0,254
310	50	0,363
310	50	0,374
330	50	0,394
350	50	0,414
360	50	0,636
450	50	0,683
500	50	0,727
500	50	0,738
550	50	0,778
630	30	0,588
710	30	0,866
710	30	0,882
720	30	1,264
730	30	1,368
740	30	1,442
800	20	1,337
800	20	1,344
1000	10	1,76