

VULCANO® 09 AF (Cod. U9 01)



SISTEMA DE CONEXIÓN
CONNECTION SYSTEM
SUGGESTED

Abrazaderas doble puente W2
Double bridge W2



Cod. F2 W2 - Ø 76-400

Tubo translúcido de TPU a base de éter, con espiral de refuerzo de acero recubierta de TPU de alta adhesión de color cobre. Realizado con un TPU especial dotado de características combinadas, que convierten el material de la pared en antiestático permanente (10^9 Ohm/metro), resistente a los rayos UV, a los microbios e hidrolítico. El TPU especial, es auto-extinguible según la UL 94-V0 y el tubo es auto-extinguible según el Reglamento alemán DIN 4102-B1. El espesor de la pared es constante de 0,9 mm. Flexible y con óptima resistencia a la abrasión. Antiestática ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando la espiral a tierra.

- Industria de la madera, pequeños aspiradores industriales, plantas de aspiración ligera de material abrasivo, como faja de protección.


Translucent ether based TPU hose reinforced with a copper colored TPU coated steel spiral. It is made by a special TPU that combines different properties which make the wall material permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm/m); resistant to microbes and Hydrolysis, as well as to UV. The special TPU is flame retardant in accordance with UL 94-V0; the hose is as well flame retardant, according to the German standard DIN 4102-B1. Constant wall thickness of 0,9 mm for the whole diameter range. Light and flexible, it is suitable for applications where a good abrasion resistance is required, especially in the woodworking industry. The hose can be conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

- Suction of wood shavings and sawdust, in sawmills and woodworking plants. Used as protection sleeve.

Espiral de acero cobreado recubierta de TPU

TPU copper coated steel spiral

TPU a base de éter autoextinguible / Ether based TPU



Ficha técnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Min esp.	Peso	Vacio.	R. de curvatura	Lg. Rollo	Vol.	Abrazaderas doble puente W2
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	Double bridge W2
	mm/inch	mm	g/m	mH ₂ O	mm	m	m ³	
U901025000000	25*	0,90	200	5,0	30	20	0,04	-
U901030000000	30*	0,90	245	5,0	35	20	0,05	-
U901032000000	32*	0,90	260	5,0	35	20	0,05	-
U901035000000	35*	0,90	285	5,0	40	20	0,06	-
U901038000000	38*	0,90	270	5,0	40	20	0,06	-
U901040000000	40*	0,90	285	5,0	50	20	0,07	-
U901045000000	45*	0,90	365	5,0	50	20	0,09	-
U901050000000	50*	0,90	405	4,0	60	20	0,10	-
U901051000000	51*	0,90	410	4,0	60	20	0,10	-
U901060000000	60*	0,90	480	3,0	70	20	0,13	-
U901063000000	63*	0,90	500	3,0	70	20	0,13	-
U901065000000	65*	0,90	515	3,0	70	20	0,18	-
U901070000000	70*/2.3/4"	0,90	640	3,0	80	20	0,20	-
U901075000000	75*	0,90	685	3,0	90	20	0,22	-
U901076000000	76*	0,90	690	3,0	90	20	0,24	-
U901080000000	80*	0,90	725	3,0	90	20	0,26	F2 W2 076.0 090.0
U901090000000	90*	0,90	810	2,5	100	20	0,29	-
U901100000000	100*	0,90	895	2,0	120	15	0,31	-
U901102000000	102*/4"	0,90	915	2,0	120	15	0,32	-
U901110000000	110*	0,90	980	2,0	130	15	0,34	F2 W2 100.0 127.0
U901120000000	120*	0,90	1065	1,5	140	15	0,37	-
U901127000000	12*/7/5"	0,90	1310	1,5	150	15	0,39	-
U901130000000	130*	0,90	1340	1,5	150	15	0,40	-
U901140000000	140*	0,90	1440	1,0	160	15	0,64	-
U901150000000	150 *	0,90	1540	1,0	170	15	0,69	-
U901152000000	152*/6"	0,90	1560	1,0	170	15	0,70	F2 W2 130.0 190.0
U901160000000	160*	0,90	1640	1,0	180	15	0,73	-
U901180000000	180*	0,90	1640	0,5	210	15	0,97	-
U901200000000	200*	0,90	1815	0,5	230	15	1,08	F2 W2 200.0 230.0
U901203000000	203*/8"	0,90	1840	0,5	230	15	1,09	-
U901220000000	220*	0,90	1990	0,3	260	10	1,18	-
U901228000000	228*	0,90	2060	0,3	260	10	1,22	-
U901250000000	250*	0,90	2255	0,3	290	10	1,33	-
U901254000000	254*/10"	0,90	2290	0,3	290	10	1,35	-
U901265000000	265*	0,90	2610	0,3	300	10	1,41	-
U901279000000	279 *	0,90	2745	0,2	320	10	1,48	F2 W2 250.0 330.0
U901300000000	300*	0,90	2950	0,2	350	10	1,59	-
U901305000000	305*/12"	0,90	3000	0,2	350	10	1,61	-
U901315000000	315*	0,90	3095	0,2	350	10	1,66	-
U901350000000	350*	0,90	3925	0,1	410	Pezz. su richiesta/On request	-	-
U901356000000	356*/14"	0,90	3990	0,1	410	Pezz. su richiesta/On request	-	F2 W2 350.0 410.0
U901400000000	400*	0,90	4475	0,1	470	Pezz. su richiesta/On request	-	-
U901406000000	406*	0,90	4540	0,1	470	Pezz. su richiesta/On request	-	-

*Disponibile bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity