

NEW

VULCANO PU H 09 AS UL 94



Speciale TPU antifiamma, secondo UL 94 V0
Special flame retardant TPU, in compliance with UL 94 V0

Cod. U9 01

 +90°C (Peaks +125°C)
- 40°C



09
Ø mm 25-406

**Spirale di rinforzo in acciaio
ramato ricoperta in TPU**
TPU coated copper plated
steel spiral

**Parete in TPU a base etere,
antistatica permanente ($R < 10^9$ Ohm/m)**
Ether based TPU wall,
permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm/m)

Applicazioni/Applications:

falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali, per impianti di aspirazione materiale abrasivo, fibre tessili / Suction of wood shavings and sawdust, in sawmills, vacuum cleaning, abrasives and fibres suction plants

 **IPL**
Since 1975


Scheda tecnica/Technical sheet

Codice/Code	Int. ø [mm]	Spess. min [mm]	Spess. max [mm]	Peso/ Weight [g/m]	PE/WP [bar]	PS/BP [bar]	Depr/ Vacuum [m H ₂ O]	Curv./ Bending [mm]	Lg. Rotolo/ Coil lgth [m]	Vol. [m ³]
U9010250000000	25*	0,90	3,00	200	1,2	3,6	5,0	30	20	0,04
U9010300000000	30*	0,90	3,00	245	1,1	3,3	5,0	35	20	0,05
U9010320000000	32*	0,90	3,00	260	1,1	3,3	5,0	35	20	0,05
U9010350000000	35*	0,90	3,00	285	1,1	3,3	5,0	40	20	0,06
U9010380000000	38*	0,90	3,00	270	1,1	3,3	5,0	40	20	0,06
U9010400000000	40*	0,90	3,00	285	1,1	3,3	5,0	50	20	0,07
U9010450000000	45*	0,90	3,30	365	1,0	3,0	5,0	50	20	0,09
U9010500000000	50*	0,90	3,30	405	1,0	3,0	4,0	60	20	0,10
U9010510000000	51*	0,90	3,30	410	1,0	3,0	4,0	60	20	0,10
U9010600000000	60*	0,90	3,30	480	1,0	3,0	3,0	70	20	0,13
U9010630000000	63*	0,90	3,30	500	1,0	3,0	3,0	70	20	0,13
U9010650000000	65*	0,90	3,30	515	1,0	3,0	3,0	70	20	0,18
U9010700000000	70*	0,90	3,50	640	1,0	3,0	3,0	80	20	0,20
U9010750000000	75*	0,90	3,50	685	1,0	3,0	3,0	90	20	0,22
U9010760000000	76*	0,90	3,50	690	1,0	3,0	3,0	90	20	0,24
U9010800000000	80*	0,90	3,50	725	1,0	3,0	3,0	90	20	0,26
U9010900000000	90*	0,90	3,50	810	1,0	3,0	2,5	100	20	0,29
U9011000000000	100*	0,90	3,50	895	1,0	3,0	2,0	120	15	0,31
U9011020000000	102*	0,90	3,50	915	1,0	3,0	2,0	120	15	0,32
U9011100000000	110*	0,90	3,50	980	0,8	2,4	2,0	130	15	0,34
U9011200000000	120*	0,90	3,50	1065	0,8	2,4	1,5	140	15	0,37
U9011270000000	127*	0,90	3,80	1310	0,8	2,4	1,5	150	15	0,39
U9011300000000	130*	0,90	3,80	1340	0,7	2,1	1,5	150	15	0,40
U9011400000000	140*	0,90	3,80	1440	0,7	2,1	1,0	160	15	0,64
U9011500000000	150*	0,90	3,80	1540	0,7	2,1	1,0	170	15	0,69
U9011520000000	152*	0,90	3,80	1560	0,7	2,1	1,0	170	15	0,70
U9011600000000	160*	0,90	3,80	1640	0,6	1,8	1,0	180	15	0,73
U9011800000000	180*	0,90	4,00	1640	0,6	1,8	0,5	210	15	0,97
U9012000000000	200*	0,90	4,00	1815	0,6	1,8	0,5	230	15	1,08
U9012030000000	203*	0,90	4,00	1840	0,6	1,8	0,5	230	15	1,09
U9012200000000	220*	0,90	4,00	1990	0,5	1,5	0,3	260	10	1,18
U9012280000000	228*	0,90	4,00	2060	0,5	1,5	0,3	260	10	1,22
U9012500000000	250*	0,90	4,00	2255	0,5	1,5	0,3	290	10	1,33
U9012540000000	254*	0,90	4,00	2290	0,5	1,5	0,3	290	10	1,35
U9012650000000	265*	0,90	4,20	2610	0,5	1,2	0,3	300	10	1,41
U9012790000000	279*	0,90	4,20	2745	0,4	1,2	0,2	320	10	1,48
U9013000000000	300*	0,90	4,20	2950	0,4	1,2	0,2	350	10	1,59
U9013050000000	305*	0,90	4,20	3000	0,4	1,2	0,2	350	10	1,61
U9013150000000	315*	0,90	4,20	3095	0,2	0,6	0,2	350	10	1,66
U9013500000000	350*	0,90	4,50	3925	0,2	0,6	0,1	410	10	1,29
U9013560000000	356*	0,90	4,50	3990	0,2	0,6	0,1	410	10	1,34
U9014000000000	400*	0,90	4,50	4475	0,2	0,6	0,1	470	10	1,68
U9014060000000	406*	0,90	4,50	4540	0,2	0,6	0,1	470	10	1,73

*Prodotto disponibile su richiesta, contatta i nostri uffici commerciali per info e quantitativi

I dati riportati sono stati misurati a 23°C con 50% di umidità

IPL si riserva il diritto di modificare le informazioni ivi contenute e/o sospendere qualsiasi prodotto senza preavviso

*Product available on request, contact our sales office for more info and quantities.

The technical data here reported were measured at 23 °C with 50% humidity

We reserve the right to alter products specifications without prior notice