

**TABELLA TECNICA - TECHNICAL DATA**


 disponibile a magazzino  
 available on stock


+90°C

-40°C


**F2 W2 p.122**

Fascetta doppioponte W2 / Double bridge W2

**ARTICOLI DELLA STESSA SERIE  
 ITEMS IN THE SAME SERIES**

**VULCANO Z (cod. VZ) p.14**

CODIGO	Ø INT.	SPESS. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	L.G. ROLOJO	VOL.	FASCETTA DOPPIOPONTE W2
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIDGE W2
	mm/inch	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
ZR010400000000*	40	0,35	160	0,40	20	20	0,09	-
ZR010500000000	50	0,35	195	0,40	25	20	0,11	-
ZR010600000000	60	0,35	240	0,40	30	20	0,13	-
ZR010630000000	63	0,35	250	0,40	32	20	0,18	-
ZR010650000000*	65	0,35	260	0,40	33	20	0,19	-
ZR010700000000	70	0,35	360	0,40	35	20	0,20	-
ZR010760000000	76	0,35	385	0,40	38	20	0,22	-
ZR010800000000	80	0,35	405	0,40	40	20 (JP 10/20)	0,23	-
ZR010820000000*	82	0,35	415	0,40	41	20	0,23	F2 W2 076.0 090.0
ZR010900000000	90	0,35	455	0,40	45	20	0,29	-
ZR011000000000	100	0,40	510	0,30	50	15 (JP 10/15)	0,32	-
ZR011020000000	102	0,40	520	0,30	51	15	0,32	-
ZR011040000000*	104	0,40	530	0,30	52	15	0,33	-
ZR011100000000	110	0,40	560	0,30	55	15	0,35	F2 W2 100.0 127.0
ZR011150000000*	115	0,40	580	0,25	58	15	0,36	-
ZR011200000000	120	0,40	605	0,25	60	15 (JP 10/15)	0,37	-
ZR011270000000	127	0,40	640	0,25	64	15	0,39	-
ZR011300000000	130	0,40	660	0,20	65	15	0,41	-
ZR011400000000	140	0,40	710	0,20	70	15	0,66	-
ZR011500000000	150	0,40	755	0,20	75	15 (JP 10/15)	0,70	-
ZR011520000000	152	0,40	765	0,20	76	15	0,71	F2 W2 130.0 190.0
ZR011600000000	160	0,45	895	0,15	80	15	0,75	-
ZR011750000000*	175	0,45	975	0,15	88	15	0,82	-
ZR011800000000	180	0,45	1005	0,15	90	15	0,84	-
ZR012000000000	200	0,45	1110	0,10	100	15 (JP 10/15)	1,10	-
ZR012030000000*	203	0,45	1125	0,10	102	15	1,11	-
ZR012100000000	210	0,45	1160	0,10	105	15	1,15	F2 W2 200.0 230.0
ZR012200000000	220	0,45	1215	0,10	110	15	1,20	-
ZR012250000000*	225	0,45	1240	0,10	113	15	1,22	-
ZR012280000000*	228	0,45	1260	0,10	114	10	1,24	-
ZR012500000000	250	0,50	1310	0,10	125	10	1,36	-
ZR012540000000*	254	0,50	1330	0,10	127	10	1,38	-
ZR012790000000*	279	0,50	1460	0,08	140	10	1,51	-
ZR013000000000	300	0,50	1565	0,08	150	10	1,61	F2 W2 250.0 330.0
ZR013050000000*	305	0,50	1590	0,08	153	10	1,64	-
ZR013150000000*	315	0,50	1640	0,08	158	10	1,69	-
ZR013250000000*	325	0,50	1690	0,07	163	10	0,25	-
ZR013500000000*	350	0,50	1815	0,07	175	10 m compr.	0,29	F2 W2 350.0 410.0
ZR014000000000*	400	0,50	2125	0,06	200	10 m compr.	0,38	-
ZR014500000000*	450	0,50	2640	0,06	225	6 m compr.	0,35	-
ZR015000000000*	500	0,50	2925	0,06	250	6 m compr.	0,43	-

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.