

**ES** Tubo transparente de PVC-P, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color rojo. Superficie interna completamente lisa para favorecer el flujo de las sustancias transportadas. Muy resistente al aplastamiento, a los agentes atmosféricos y a numerosas sustancias químicas. Las paredes interiores y exteriores y la espiral son aptas para el contacto con alimentos, por lo que BACCO es totalmente adecuados para uso alimentario. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (Cód. BF 02). Tubo de calidad alimentaria, según UE 10/2011 (clase A,B, C, D1).

- Solución ideal para aspiración e impulsión de vino, vinagre y licores con concentraciones alcohólicas de hasta el 50%. Transporte de líquidos alimentarios.

**EN** Transparent PVC-P hose, reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral. Completely smooth inside, robust but flexible. Resistance to loads, weathering and to a wide range of chemicals. Food grade wall and hard plastic spiral make Bacco a total food hose. The AS version with copper wire is available on request (Cod. BF 02). Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1).

- Ideal solution for suction and delivery of beverages with alcohol content up to 50%. Suggested for wines, marcs, liquors, juices, vinegar, other beverages and food liquids.

**CÓD. BF**  
Ø mm 19-203



Espiral de PVC rígido antichoque  
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo en PVC-P  
PVC-P hose



FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA		CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	P.R.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOLUME
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
			mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
	en stock available on stock	BF010190000000*	19,1	3,2	3,5	290	9	27	10	110	50	0,084
		BF010200000000	20	3,2	3,5	300	9	27	10	110	50	0,104
		BF010250000000	25	3,3	3,7	390	8	24	10	170	50	0,083
		BF010300000000	30	3,5	3,9	490	8	24	10	190	50	0,121
		BF010320000000	31,8	3,5	3,9	510	7	21	10	230	50	0,127
		BF010350000000	35	3,7	4,2	590	7	21	10	230	50	0,167
		BF010380000000	38,1	4,1	4,5	710	7	21	10	260	50	0,211
		BF010390000000*	39	4,1	4,6	740	7	21	10	265	50	0,216
		BF010400000000	40	4,1	4,6	750	7	21	10	270	50	0,220
		BF010450000000*	45	4,4	4,9	910	7	21	10	310	50	0,237
		BF010500000000	50	4,7	5,3	1090	6	18	10	350	50	0,349
		BF010515000000*	51,5	4,8	5,3	1130	6	18	10	360	50	0,358
		BF010520000000	50,8	4,7	5,3	1100	6	18	10	350	50	0,354
		BF010550000000*	55	5	5,5	1260	6	18	10	370	50	0,570
		BF010600000000	60	5,2	5,8	1440	6	18	10	415	50	0,619
		BF010630000000*	63,5	5,5	6,1	1620	6	18	10	440	50	0,654
		BF010650000000*	65	5,5	6,1	1660	6	18	10	450	50	0,667
		BF010700000000*	70	5,6	6,3	1780	5	15	10	480	50	0,714
		BF010760000000	76,2	5,7	6,3	1950	5	15	10	525	50	0,767
		BF010800000000	80	6,1	6,8	2180	5	15	10	555	30 (JP 30/50)	0,674
		BF010900000000*	90	6,4	7,1	2570	5	15	10	630	30	0,750
		BF011000000000	100	7,3	8,1	3270	5	15	9	695	30	0,892
		BF011020000000	102	7,3	8,1	3330	5	15	9	695	30	0,908
		BF011100000000*	110	7,4	8,2	3610	4	12	9	780	30	1,294
		BF011200000000	120	7,8	8,6	4160	4	12	9	900	30	1,405
		BF011270000000*	127	7,7	8,6	4350	4	12	9	1000	30	1,730
		BF011500000000*	151,5	9,3	10,3	6340	4	12	8,5	1300	20	1,666
		BF011520000000*	152,8	9,3	10,3	6390	4	12	8,5	1300	20	1,679
		BF012000000000*	200	11,2	13,2	10350	4	12	8	2100	10	2,192
		BF012030000000*	203,2	11,2	13,2	10510	4	12	8	2100	10	2,223

\*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.