



FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA




F2 W2 p.122
Abrazaderas doble puente W2 / Double bridge W2

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO 09 ET (cód. VK) p.87



VULCANO 15 ET (cód. VI) p.89

*Disponible bajo pedido, para cantidades a
convenir con el departamento de ventas.
*Available on request, contact our sales office
for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y
50% de humedad.
The technical data here reported have been
measured at 23°C with 50% umidity.

CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	PESO	VACÍO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOL.	ABRAZADERAS DOBLE PUENTE W2
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIGE W2
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m³	
VO010250000000*	25	1,2	245	6	30	20	0,046	-
VO010300000000*	30	1,2	345	6	35	20	0,054	-
VO010320000000*	32	1,2	365	6	35	20	0,057	-
VO010350000000*	35	1,2	395	6	40	20	0,062	-
VO010380000000*	38	1,2	385	6	40	20	0,066	-
VO010400000000*	40	1,2	405	6	50	20	0,086	-
VO010450000000*	45	1,2	450	6	50	20	0,095	-
VO010500000000	50	1,2	495	5	60	20	0,104	-
VO010510000000	51	1,2	505	5	60	20	0,106	-
VO010600000000*	60	1,2	640	4,5	70	20	0,131	-
VO010630000000	63	1,2	670	4,5	70	20	0,182	-
VO010650000000*	65	1,2	690	4,5	70	20	0,187	-
VO010700000000	70	1,2	845	4,5	80	20	0,202	-
VO010750000000*	75	1,2	900	4	80	20	0,215	-
VO010760000000	76	1,2	910	4	90	20	0,217	F2 W2 076.0 090.0
VO010800000000	80	1,2	955	3,5	90	20	0,227	
VO010900000000	90	1,2	1070	3	100	20	0,285	
VO011000000000*	100	1,2	1185	2,5	120	15	0,313	F2 W2 100.0 127.0
VO011020000000	102	1,2	1295	2,5	120	15	0,319	
VO011100000000	110	1,2	1410	2,5	130	15	0,343	
VO011200000000*	120	1,2	1545	2	140	15	0,372	
VO011270000000	127	1,2	1630	2	150	15	0,392	F2 W2 130.0 190.0
VO011300000000*	130	1,2	1670	2	150	15	0,401	
VO011400000000*	140	1,2	1795	1,5	160	15	0,645	
VO011500000000*	150	1,2	1915	1,5	170	15	0,688	
VO011520000000	152	1,2	1940	1,5	170	15	0,696	
VO011600000000*	160	1,2	2040	1,5	180	15	0,731	
VO011700000000*	170	1,2	1950	1	200	15	0,922	
VO011800000000*	180	1,2	2060	1	210	15	0,973	F2 W2 200.0 230.0
VO012000000000*	200	1,2	2285	1	230	15	1,075	
VO012030000000*	203	1,2	2315	0,5	230	15	1,091	
VO012050000000*	205	1,2	2340	0,5	230	15	1,101	
VO012200000000*	220	1,2	2505	0,5	260	10	1,178	
VO012280000000*	228	1,2	2595	0,5	260	10	1,219	F2 W2 250.0 330.0
VO012500000000*	250	1,2	2840	0,5	290	10	1,331	
VO012540000000*	254	1,2	2885	0,5	290	10	1,352	
VO012650000000*	265	1,2	3380	0,5	300	10	1,409	
VO012790000000*	279	1,2	3555	0,5	320	10	1,481	
VO013050000000*	305	1,2	3880	0,5	350	10	1,614	
VO013550000000*	355	1,2	4505	0,5	410	tramo 10 m/ straight	1,334	
VO014060000000*	406	1,2	5145	0,4	500	tramo 10 m/ straight	1,732	-
VO015000000000*	500	1,2	7690	0,3	600	tramo 6 m/ straight	1,568	-