



SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.	FASCETTE DOPPIO PONTE W2		
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIGE W2		
			mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³			
costante 1,2 constant +90°C picchi peaks +125°C -40°C		V0010250000000*	25	1,2	245	6	30	20	0,046	-		
		V0010300000000*	30	1,2	345	6	35	20	0,054	-		
		V0010320000000*	32	1,2	365	6	35	20	0,057	-		
		V0010350000000*	35	1,2	395	6	40	20	0,062	-		
		V0010380000000*	38	1,2	385	6	40	20	0,066	-		
		V0010400000000*	40	1,2	405	6	50	20	0,086	-		
		V0010450000000*	45	1,2	450	6	50	20	0,095	-		
		V0010500000000	50	1,2	495	5	60	20	0,104	-		
		V0010510000000	51	1,2	505	5	60	20	0,106	-		
		V0010600000000*	60	1,2	640	4,5	70	20	0,131	-		
	V2 W2 p.122 Fascetta doppioponte W2 / Double bridge W2	V0010630000000	63	1,2	670	4,5	70	20	0,182	-		
		V0010650000000*	65	1,2	690	4,5	70	20	0,187	-		
		V0010700000000	70	1,2	845	4,5	80	20	0,202	-		
		V0010750000000*	75	1,2	900	4	80	20	0,215	-		
		V0010760000000	76	1,2	910	4	90	20	0,217	F2 W2 076.0 090.0		
		V0010800000000	80	1,2	955	3,5	90	20	0,227			
		V0010900000000	90	1,2	1070	3	100	20	0,285			
		V0011000000000*	100	1,2	1185	2,5	120	15	0,313	F2 W2 100.0 127.0		
		V0011020000000	102	1,2	1295	2,5	120	15	0,319			
		V0011100000000	110	1,2	1410	2,5	130	15	0,343			
V0011200000000*	120	1,2	1545	2	140	15	0,372					
V0011270000000	127	1,2	1630	2	150	15	0,392					
V0011300000000*	130	1,2	1670	2	150	15	0,401					
	VULCANO 09 ET (cod. VK) p.87	V0011400000000*	140	1,2	1795	1,5	160	15	0,645	F2 W2 130.0 190.0		
		V0011500000000*	150	1,2	1915	1,5	170	15	0,688			
		V0011520000000	152	1,2	1940	1,5	170	15	0,696			
		V0011600000000*	160	1,2	2040	1,5	180	15	0,731			
		V0011700000000*	170	1,2	1950	1	200	15	0,922			
		V0011800000000*	180	1,2	2060	1	210	15	0,973	F2 W2 200.0 230.0		
		V0012000000000*	200	1,2	2285	1	230	15	1,075			
		V0012030000000*	203	1,2	2315	0,5	230	15	1,091			
		V0012050000000*	205	1,2	2340	0,5	230	15	1,101			
		V0012200000000*	220	1,2	2505	0,5	260	10	1,178			
V0012280000000*	228	1,2	2595	0,5	260	10	1,219					
		V0012500000000*	250	1,2	2840	0,5	290	10	1,331	F2 W2 250.0 330.0		
		V0012540000000*	254	1,2	2885	0,5	290	10	1,352			
		V0012650000000*	265	1,2	3380	0,5	300	10	1,409			
		V0012790000000*	279	1,2	3555	0,5	320	10	1,481			
		V0013050000000*	305	1,2	3880	0,5	350	10	1,614			
		V0013550000000*	355	1,2	4505	0,5	410	10 m pz. dritti/ straight	1,334	-		
				V0014060000000*	406	1,2	5145	0,4	500		10 m pz. dritti/ straight	1,732
				V0015000000000*	500	1,2	7690	0,3	600		6 m pz. dritti/ straight	1,568

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request,contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.
*Available on request,contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.