

APOLLO SUPERFLEX 2

La solución más ligera y flexible de toda la gama Apollo

PVC / NBR

ES

Tubo de PVC/NBR de color negro, reforzado con espiral de PVC rígido antichoque verde. Formulación específica para climas muy rígidos que lo convierten en un tubo mejor que otros análogos en PVC usados comunmente. Estructura con espiral a vista que garantiza un deslizamiento fácil sobre el terreno. Versión antiestática con hilo de cobre (cód. SF 22) disponible bajo pedido.

- Óptimo para aspiración y impulsión de líquidos en general y especialmente para la aspiración y descarga de aguas residuales, incluso a temperaturas muy bajas.

EN

PVC/NBR hose reinforced with a green anti-shock rigid PVC spiral. Its particular mixed rubber nitrilic formulation gives it the highest flexibility at extreme low temperatures. Its profile with a slightly protruding spiral guarantees an easy dragging on the ground and an easy and safe connection. AS version with copper wire on request (Cod. SF 22).

- Suction and delivery of liquids and waste water in general; ideal to be used on tank trucks, even at extremely low temperatures.

CÓD. SF 20

Ø mm 50,8-152

Espiral de PVC rígido antichoque ligeramente a vista
Slightly exposed anti-shock rigid PVC spiral

Tubo en PVC-NBR
PVC-NBR hose



FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA	CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	P.R.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOLUME
	CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
		mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	m ²	m	m ³
 en stock available on stock	SF2005200000*	50,8	3,8	4,7	880	3,3	10	9	160	50	0,260
	SF2006300000*	63,5	3,9	5,0	1290	3,0	9	9	160	50	0,529
	SF2007600000*	76,2	4,0	5,2	1530	2,5	7,5	9	200	50	0,624
	SF2008000000*	80	4,0	5,6	1700	2,5	7,5	9	210	50	0,657
	SF2009000000*	90	4,2	7,0	2110	2,5	7,5	9	210	50	0,749
	SF2010200000*	102	4,8	7,5	2600	2,2	6,5	9	225	30	0,674



ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO SUPERFLEX 2 (cód. AS) p.71

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.