

APOLLO SUPERFLEX 2 SPECIAL

Il più leggero e flessibile della gamma - The lightest and most flexible hose of the range

PVC / NBR

IT Tubo in PVC/NBR di colore nero rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto di colore grigio. Grazie alla sua particolare formulazione mista a gomma nitrilica, ha un'elevata flessibilità a temperature estreme. Il suo profilo con spirale leggermente sporgente, garantisce un facile scorrimento sul terreno e una raccordatura semplice e sicura. A richiesta, si produce nella versione antistatica con cordicella di rame (Cod. SF 22).

• Aspirazione e mandata di liquidi in genere, è particolarmente idoneo per impiego su carri botte, anche a bassissime temperature.

EN PVC/NBR hose reinforced with a grey anti-shock rigid PVC spiral. Its particular mixed rubber nitrilic formulation gives it a high flexibility at extreme low temperatures. Its profile with a slightly protruding spiral guarantees an easy dragging on the ground and an easy and safe connection. AS version with copper wire on request (Cod. SF 22).

• Suction and delivery of liquids and waste water in general; ideal to be used on tank trucks, even at **extremely low temperatures**.



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA	CODICE	Ø INT.	SPES. MIN.	SPES. MAX.	PESO	P.E.	P.S.	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOLUME
	CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
		mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	m ²	m	m ³
	SF2005200000*	50,8	3,8	4,7	880	3,3	10	9	145	50	0,260
	SF2006300000*	63,5	3,9	5,0	1290	3,0	9	9	200	50	0,529
	SF2007600000*	76,2	4,0	5,2	1530	2,5	7,5	9	225	50	0,624
	SF2008000000*	80,0	4,0	5,6	1700	2,5	7,5	9	225	50	0,657
	SF2009000000*	90	4,2	7,0	2110	2,5	7,5	9	225	50	0,749
	SF2010200000*	102	4,8	7,5	2600	2,2	6,5	9	300	30	0,674

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO SUPERFLEX 2 (cod. SF01) p.71



APOLLO SUPERFLEX (cod. AS 01) p.70