

URANO HD SUPER



IT

Tubo de PVC-P de color azul, revestido internamente de TPU antiabrasivo rojo y con una espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque. Superficie interna liscia, esterna semi lisa.

Capa inferior de TPU de hasta 2,2 mm de espesor; óptima resistencia a la abrasión y a la depresión, es la mejor de su categoría. A La versión antiestática (disponible según pedido) se produce con hilo de cobre introducido en la pared plástica para responder mejor a las exigencias de resistencia a la abrasión incluso al exterior (cód. UH 02).

• Industria de la construcción : aspiración y transporte de material altamente abrasivo, (arena, cemento, residuos, gravilla, escombros).

EN

• Blue PVC-P spiral hose with red anti-abrasive TPU lining, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inner surface, semi-rigid outside. Very robust with TPU underlay up to 2,2 mm. Excellent resistance to abrasion and vacuum, best in class. The antistatic version (available on request) is produced with brass-plated steel wire inserted in the plastic wall, to meet still better the abrasion resistance requirements even on the external surface (Code UH 02).

Suction and discharge of abrasive substances, (slush, sand, cement, gravel), in construction and industry in general.

CÓD. UH
Ø mm 63-152

Espiral en PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo en PVC-P
PVC-P hose

Capa inferior en TPU antiabrasivo
Antiabrasive TPU liner



FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA

4,9-8,8

+60°C
-25°C

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



URANO PU (cód. UR) p.35

CÓDIGO	Ø INT.	ESPE. MIN.	ESPE. MAX.	PESO	P.T.	P.R.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOL.
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	WP	BP	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
UH010630000000*	63,5	4,9	6,5	1430	4,5	13,5	10	390	50	0,783
UH010760000000*	76,2	5,4	7,4	1910	4,5	13,5	10	470	50	0,932
UH011020000000	102	6,7	9,6	3310	4,0	12	9,5	600	30	1,454
UH011270000000	127	7,1	10,1	4430	3,5	10,5	9,5	750	30	1,766
UH011520000000	152	8,8	12	6350	3,0	9	9,5	900	20	1,704

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.