

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA




disponibile a magazzino  
available on stock




CLAMP BS 4825 p.123

### ARTICOLI DELLA STESSA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



ARIANNA BIO (cod. B1) p.102



PLUTONE PRESS BIO (cod. B3) p.101

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.

CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	Ø EST. Ø OUT.	PESO WEIGHT	P.E. W.P.	P.S. B.P.	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOLUME VOLUME
	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
B2010060012200*	6	12,2	135	8,5	25	10	30	60	0,019
B2010080014200	8	14,2	160	8,5	25	10	40	60	0,024
B2010100016000	10	16	185	11,5	35	10	50	60	0,028
B2010120018000	12	18	210	11,5	35	10	50	60	0,033
B2010130019000*	13	19	220	11,5	35	10	60	60	0,038
B2010140020000	14	20	235	11,5	35	10	60	60	0,039
B2010160022400	16	22,4	280	11,5	35	10	70	60	0,048
B2010180024400	18	24,4	300	10	30	10	80	60	0,070
B2010190026000*	19	26	345	10	30	10	90	60	0,075
B2010200027000	20	27	360	10	30	10	90	60	0,086
B2010220029000	22	29	390	10	30	10	100	60	0,093
B2010250033000	25	33	515	10	30	10	110	60	0,127
B2010300038000	30	38	605	8,5	25	9	140	60	0,146
B2010320040400	32	40,4	675	8,5	25	9	140	60	0,155
B2010350043400	35	43,4	720	8,5	25	9	160	60	0,167
B2010380047000	38	47	830	8,5	25	9	170	30	0,120
B2010400049000	40	49	865	8,5	25	9	180	30	0,125
B2010420051200	42	51,2	925	8,5	25	9	190	30	0,131
B2010450054800*	45	54,8	1150	6,5	20	8,5	200	30	0,175
B2010500060000	50	60	1290	6,5	20	8,5	230	30	0,259
B2010508060800*	50,8	60,8	1310	6,5	20	8,5	230	30	0,263
B2010600071800	60	71,8	1770	6	17,5	8,5	270	30	0,310
B2010630074800	63	74,8	1850	6	17,5	8,5	280	30	0,323
B2010650076800*	65	76,8	1905	6	17,5	8	290	30	0,332
B2010700082000	70	82	2070	6	17,5	8	320	30	0,354
B2010760088200	76	88,2	2265	6	17,5	8	340	30	0,508
B2010800092200	80	92,2	2380	6	17,5	8	360	20	0,398
B2010900103000	90	103	3090	5	15	8	410	20	0,527
B2011020115000	102	115	3475	3,5	10	8	460	20	0,589
B2011050118000*	105	118	3635	3,5	10	8	470	20	0,604
B2011100127400	110	127,4	4800	2,5	8	9	550	20	0,978
B2011200137400	120	137,4	5205	2	6	9	600	20	1,055
B2011270144400	127	144,4	5540	2	6	9	640	20	1,109
B2011500168600	151	169,6	6910	2	6	9	760	20	1,303