


FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA		CODIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	P.R.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOLUME
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
			mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	m²	m	m³
<div><div><div>3,2-11</div></div><div><div>+50°C</div><div>-40°C</div></div></div>	<div>ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE</div> <div>ITEMS IN THE SAME SERIES</div>	AS010200000000*	20	3,2	3,6	300	5	15	10	80	50	0,070
		AS010250000000	25	3,4	3,9	400	5	15	10	80	50	0,084
	<div>APOLLO SUPERFLEX 2 (cód. SF) p.71</div>	AS010300000000*	30	3,9	4,3	550	5	15	10	100	50	0,124
		AS010320000000	31,8	3,9	4,3	580	5	15	10	105	50	0,129
		AS010350000000*	35	3,9	4,4	630	4,3	13	10	115	50	0,140
		AS010380000000	38,1	3,9	4,4	680	4,3	13	10	125	50	0,180
		AS010400000000*	40	3,9	4,4	710	4	12	10	130	50	0,187
		AS010450000000*	45	4,1	4,6	840	4	12	10	145	50	0,208
		AS010500000000*	50	4,3	4,8	960	3,3	10	10	160	50	0,257
		AS010515000000*	51,5	4,3	4,8	990	3,3	10	10	160	50	0,264
		AS010520000000	50,8	4,3	4,8	980	3,3	10	10	160	50	0,261
		AS010550000000*	55	4,4	5	1090	3,3	10	9	180	50	0,374
		AS010570000000*	57	4,4	5	1130	3,3	10	9	190	50	0,386
		AS010600000000*	60	4,5	5,1	1220	3,3	10	9	195	50	0,404
		AS010630000000	63,5	4,8	5,4	1380	3,3	10	9	210	50	0,428
		AS010650000000*	65	4,9	5,6	1460	3	9	9	210	50	0,439
		AS010700000000*	70	5	5,8	1570	3	9	9	225	50	0,470
		AS010750000000*	75	5	6,1	1740	3	9	9	250	50	0,753
		AS010760000000	76,2	5	6,1	1760	3	9	9	250	50	0,764
		AS010800000000*	80	5,1	6,3	1880	2,7	8	9	260	50	0,800
		AS010900000000*	90	5,3	6,6	2210	2,5	7,5	9	300	30	0,743
		AS011000000000*	100	6,1	7,6	2850	2,2	6,5	9	330	30	0,829
		AS011020000000	102	6,1	7,6	2910	2,2	6,5	9	335	30	0,844
		AS011050000000*	105	6,1	7,7	3020	2	6	9	350	30	0,867
		AS011100000000*	110	6,1	7,7	3120	2	6	9	360	30	0,963
		AS011200000000*	120	6,3	7,9	3510	1,8	5,5	9	390	30	1,391
		AS011270000000	127	6,3	7,9	3700	1,8	5,5	9	410	30	1,462
		AS011300000000*	130	7	8,3	4120	1,8	5,5	8	420	30	1,501
		AS011500000000*	151,5	7,4	8,8	5030	1,5	4,5	8	500	20	1,299
		AS011520000000	152,4	7,4	8,8	5060	1,5	4,5	8	500	20	1,306
		AS011600000000*	160	7,9	9,3	5550	1,5	4,5	7	540	20	1,372
		AS012000000000*	200	11	12,3	9750	1,2	3,5	7	700	10	0,898
		AS012030000000*	203,2	11	12,3	9900	1,2	3,5	7	700	10	0,911

Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

Available on request,contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umiditv.